COMELIT.

VIDEOSORVEGLIANZA

TELECAMERE



IPNVR016S08PB

NVR 16CH, 4K, POE, HDD 2TB





Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 25 ingressi IP (16 PoE), risoluzione 8MP, compressione video H265/H264/H265+/H264+, dual streaming, funzioni di video analisi integrate con distinzione Human Body Detection (Intrusion Detection, Line Cross Detection, Loiter Detection, People Gather Detection) ingressi / uscite allarme

COMELIT.

VIDEOSORVEGLIANZA

TELECAMERE



IPNVR016S08PB

NVR 16CH, 4K, POE, HDD 2TB		
CARATTERISTICHE PRINCIPALI		
Ingressi video	25 (16 PoE, 4K/5MP/3MP/FULL-HD/HD)	
Uscite video principali	1 (HDMI), 1 (VGA)	
Ingressi/uscite allarme	16/4	
Compressione video	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+	
Frame rate in riproduzione / registrazione	12 (4K), 20 (5MP), 25 (4MP / 3MP / 2MP / FULL-HD / HD) @25fps	
Capacità hard disk in dotazione	2TB (8TB max)	
Hard Disk aggiuntivi (SATA)	3 (3x8TB max)	

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE	
Sistema operativo	Linux embedded
Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, evento
Tipo di registrazione	Dual streaming
N° massimo di canali riprodotti in contemporanea	1 (4K / 5MP@30fps), 2 (4MP / 3MP@30fps), 4 (FULL-HD / HD@30fps)
Protocolli supportati	DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, PPPoE, RTCP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UPnP, P2P, ONVIF 2.4 (Profile S/T)
Assegnazione IP	Manuale, DHCP
Trasmissione criptata	SSL
Larghezza di banda max (Mbps)	100
Controllo remoto da browser	Internet Explorer
Controllo remoto da software	Comelit Smart CMS
Controllo remoto da mobile	app Comelit View Smart (Android, iOS)

FUNZIONI		
Motion detection	396	
Zone di privacy (n°)	3	
Perdita segnale video	Sì	
Log sistema	Sì	
Notifica e-mail	Sì	

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.



VIDEOSORVEGLIANZA

TELECAMERE



IPNVR016S08PB

Tipo di connessioni/porte

NVR 16CH, 4K, POE, HDD 2TB

FUNZIONI

Registrazione pre-evento 5÷30 secondi

CARATTERISTICHE HARDWARE 1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 16xEthernet

10/100 Mbit/s PoE (IEEE 802.3af, 200W max)

	DATI GENERALI
Tensione di alimentazione (VAC)	100÷240, 50÷60Hz
Altezza (mm)	69
Larghezza (mm)	367
Profondità (mm)	439
Peso del prodotto (g)	10300
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	10 ÷ 90
Accessori in dotazione	Alimentatore, Mouse, Staffe fissaggio a rack
Backup sistema	USB 2.0