



**IPNVR104FPOE**

**NVR 8 INGRESSI IP 5MP (4 POE), HDD 1TB**



Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 8 ingressi IP 5MP (4 PoE), compatibile ONVIF 2.2.



## IPNVR104FPOE

### NVR 8 INGRESSI IP 5MP (4 POE), HDD 1TB

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                            |                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Ingressi video                             | 8 (4 PoE 3/5MP+4 3/5MP)                            |
| Uscite video principali                    | 1 (VGA), 1 (HDMI) - 1920x1080@60Hz, 1280x1024@60Hz |
| Ingressi/uscite allarme                    | 2/1                                                |
| Compressione video                         | H.264, H.265                                       |
| Frame rate in riproduzione / registrazione | 120fps@5MP real time                               |
| Capacità hard disk in dotazione            | 1TB (8TB max)                                      |

#### CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

|                                                  |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema operativo                                | Linux embedded                                                                                         |
| Metodi di registrazione                          | Automatica, manuale, programmata, motion                                                               |
| Tipo di registrazione                            | Dual streaming                                                                                         |
| N° massimo di canali riprodotti in contemporanea | 1@5MP/3MP, 4@Full-HD, 8@sub stream                                                                     |
| Protocolli supportati                            | DDNS, Comelit DNS, DHCP, HTTP, ONVIF 2.2, SMTP, TCP/IP, UPnP                                           |
| Assegnazione IP                                  | Manuale, DHCP                                                                                          |
| Larghezza di banda max (Mbps)                    | 50                                                                                                     |
| Controllo remoto da browser                      | Edge, Firefox, Chrome, Safari                                                                          |
| Controllo remoto da software                     | Comelit View 100 (Windows)                                                                             |
| Controllo remoto da mobile                       | App Comelit View 100 (Android, iOS)                                                                    |
| Utenti collegati contemporaneamente              | 8 (70 Mbps max)                                                                                        |
| Funzioni principali                              | Watermarking, Analisi video (solo con telecamere dedicate), Doppia Password, Funzione Instant playback |

#### FUNZIONI

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Motion detection              | 396  |
| Anti-tampering                | Sì   |
| Perdita segnale video         | Sì   |
| N° massimo di log eventi (n°) | 9999 |



## IPNVR104FPOE

### NVR 8 INGRESSI IP 5MP (4 POE), HDD 1TB

#### FUNZIONI

Gestione PTZ tramite RS485 (protocolli Pelco-P, Pelco-D)

Sì

Notifica e-mail

Sì

#### CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo di connessioni/porte

1xEthernet 10/100 Mbit/s, 4xEthernet 10/100 Mbit/s PoE (IEEE 802.3af), 2xUSB 2.0, 1xRS485

#### DATI GENERALI

Assorbimento max (W)

16

Tensione di alimentazione (VAC)

100÷240, 50÷60Hz

Altezza (mm)

48,5

Larghezza (mm)

300

Profondità (mm)

209

Peso del prodotto (g)

2600

Tipo materiali di rivestimento

Metallico

Colore del prodotto

Nero

Temperatura di funzionamento (°C)

-10 ÷ 55

Umidità di funzionamento (RH max) (%)

25 ÷ 90

Accessori in dotazione

Alimentatore, Mouse