



IPNVR128A08NASL

NVR 128CH 8MP NO HDD



**ADVANCE
SERIE**

Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 128 ingressi IP 8MP, compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G).


IPNVR128A08NASL

NVR 128CH 8MP NO HDD

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ingressi video	128 (4K, 5MP, 3MP, Full-HD, HD, D1)
Uscite video principali	1 (HDMI - 4K@30Hz), 1 (VGA), 1 (HDMI), 1920x1080
Ingressi/uscite audio	1 (RCA) / 1 (RCA) (G.711u / G.711a)
Ingressi/uscite allarme	8/4
Compressione video	H.264, H.265
Frame rate in riproduzione / registrazione	3200fps Real Time
Hard Disk aggiuntivi (SATA)	16 (16x8TB max)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Sistema operativo	Linux embedded
Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, evento
Tipo di registrazione	Triple streaming
N° massimo di canali live visualizzabili in contemporanea	HDMI 1: 64, HDMI 2: MAX 32, HDMI1 + HDMI2 = MAX 73
N° massimo di canali riprodotti in contemporanea	1@4K, 4@5MP
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, PPPoE, SMTP, TCP/IP, UPnP
Assegnazione IP	Manuale, DHCP
Trasmissione criptata	HTTPS, SSL, RSA+AES
Larghezza di banda max (Mbps)	384
Controllo remoto da browser	Internet Explorer
Controllo remoto da software	Comelit Advance VMS
Controllo remoto da mobile	app Comelit Advance (Android, iOS)
Utenti collegati contemporaneamente	20
Funzioni principali	RAID (0, 1, 5, 6, 10)
Analisi video	Contatore, attravers. linea, ingresso area, oggetto lasciato/perso, Riconoscimento facciale, Rilevamento densità affollamento



IPNVR128A08NASL

NVR 128CH 8MP NO HDD

FUNZIONI

Motion detection	396
Anti-tampering	Sì
Zone di privacy (n°)	4
Perdita segnale video	Sì
Log sistema	Sì
Notifica e-mail	Sì
Registrazione pre-evento	5 secondi

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo di connessioni/porte	2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS485, 1x eSATA, 2xEthernet 10/100/1000 Mbit/s
---------------------------	--

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	30
Tensione di alimentazione (VAC)	100÷240, 50÷60Hz
Altezza (mm)	143
Larghezza (mm)	437
Profondità (mm)	483
Peso del prodotto (g)	10470
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Alimentatore, Mouse, Staffe fissaggio a rack
Backup sistema	USB 2.0