IPNVR164F

NVR 64 INGRESSI IP 4K, HDD 8TB

Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 64 ingressi IP 4K / 5MP / 3MP / FULL-HD (1080p) / HD (960p/720p), compatibile ONVIF 2.2.

IPNVR164F

NVR 64 INGRESSI IP 4K, HDD 8TB

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Ingressi video	64 (4K, 5MP, 3MP, FULL-HD, HD, D1)
Uscite video principali	1 (HDMI 1920x1080@60Hz), 1 (HDMI) - 3840x2160@30Hz, 1 (VGA, 1920x1080@60 Hz)
Ingressi/uscite audio	1 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A)
Ingressi/uscite allarme	4/4
Compressione video	H.264, H.265
Frame rate in riproduzione / registrazione	1920fps@4K real time
Capacità hard disk in dotazione	4x2TB (8TB max)
Hard Disk aggiuntivi (SATA)	4 (4x8TB max, RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10) + eSATA

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE	
Sistema operativo	Linux embedded
Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, evento
Tipo di registrazione	Dual streaming
N° massimo di canali riprodotti in contemporanea	4@4K, 9@3MP, 16@Full-HD
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, HTTP, NTP, ONVIF 2.2, PPPoE, RTSP, TCP/IP, UPnP, P2P, SMTP (SSL)
Assegnazione IP	Manuale, DHCP
Larghezza di banda max (Mbps)	512
Controllo remoto da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Controllo remoto da software	Comelit View 100 (Windows)
Controllo remoto da mobile	App Comelit View 100 (Android, iOS)
Utenti collegati contemporaneamente	8 (256 Mbps max)
Funzioni principali	Zoom digitale 12x, Watermarking, RAID (0, 1, 5, 6, 10), Gestione analisi video (8 locali + 56 con telecamere dedicate), Doppia Password, Funzione Instant playback, Raggruppamento HDD
Analisi video	Contatore, attrav. linea, ingresso area, oggetto lasciato/perso

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

IPNVR164F

NVR 64 INGRESSI IP 4K, HDD 8TB

FUNZIONI	
Motion detection	396
Anti-tampering	Sì
Perdita segnale video	Sì
N° massimo di log eventi (n°)	99999
Gestione PTZ tramite RS485 (protocolli Pelco-P, Pelco-D)	Sì
Notifica e-mail	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Tipo di connessioni/porte	2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS485, 1x eSATA

DATI GENERALI	
Assorbimento max (W)	45
Tensione di alimentazione (VAC)	100÷240, 50÷60Hz
Altezza (mm)	90
Larghezza (mm)	440
Profondità (mm)	430
Peso del prodotto (g)	7600
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Mouse

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.