IPPTZ120IRE

TELEC. IP PTZ FULL-HD,ZOOM 20X,IR 150M,IP66

Telecamera IP dome PTZ all-in-one a colori Day & Night, zoom ottico 20x, risoluzione FULL-HD (1080p)@30 ips, contenitore da 6" waterproof IP66, illuminatori ad infrarossi con portata fino a 150 metri (Smart IR), compatibile ONVIF 2.2 Profile-S. Alimentatore e supporto da parete inclusi.

IPPTZ120IRE

TELEC. IP PTZ FULL-HD,ZOOM 20X,IR 150M,IP66

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Sensore telecamera	1/2.8'' CMOS Sony EXMOR Starvis Technology
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	4.7 ÷ 94
Campo visivo orizzontale (°)	3.2÷55.8
Campo visivo verticale (°)	1.8÷32.2
Risoluzione orizzontale (tvl)	1000
Shutter elettronico (s)	1/5÷1/5000
Slow shutter	Sì
Zoom ottico telecamera	20x
Zoom digitale telecamera	16x
Rapporto segnale/rumore (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Software di gestione	Comelit View 100
Risoluzione video	1° stream: 1920x1080 (Full-HD - 1080p) max, 2° stream: 720x576 (D1) max, 3° stream: 1920x1080 (Full-HD - 1080p) max

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE	
Compressione video	H.264, H.265, MJPEG (Triple streaming, Dual compression)
Frame rate	30fps
Protocolli supportati	Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, NTP, PPPoE, RTCP, RTSP/RTP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP, ARP, IGMP, ICMP, SDK, API, SNMP
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Utenti collegati contemporaneamente	4 (Live)
Sicurezza della rete	Autorizzazione multi-utente, HTTPS, cifratura AES, verifica RTSP
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer
Controllo remoto da mobile	App Comelit View 100 (Android, iOS)

FUNZIONI

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

IPPTZ120IRE

TELEC. IP PTZ FULL-HD,ZOOM 20X,IR 150M,IP66

Funzioni principali	256 Preset, Scan 360°, 4 Pattern, 8 Tour, ANR, Multicast, DST, Snapshot, Notifica evento tramite e-mail e FTP (immagini MJPEG), Posizionamento 3D
Velocità di rotazione	Manuale: 0.1°÷150°/s / Richiamo Preset: 200°/s
Precisione posizionamento su Preset (°)	0,1
Motion detection	Sì
Analisi video	Contatore, oggetto abbandonato/perso, ingresso area, att. Linea
Zone di privacy (n°)	8
Compensazione contro luce (BLC)	BLC, HLC
Effetti digitali	Defog, Specchio (Ortizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Tampering, Zone ROI, Anti-vibrazione
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Interni, Esterni
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Distanza illuminazione led IR	6 + 2 laser led / 150m
Supporto per il fissaggio a parete	Incluso
Grado di protezione IP	IP66
Ingressi/uscite allarme	2/1
Ingressi/uscite audio	1/1 (G.711u, 64Kbps), bidirezionale
Controllo telecamera con RS485	Sì
Uscita video analogica	CVBS (BNC - 1 Vpp/75 ohm)
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (128GB max)

DATI GENERALI	
Assorbimento max (W)	36
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3at (draft 30W)

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

IPPTZ120IRE

TELEC. IP PTZ FULL-HD,ZOOM 20X,IR 150M,IP66

DATI GENERALI	
Diametro (mm)	216
Altezza (mm)	380
Peso del prodotto (g)	7000
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Speed dome
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Alimentatore

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

IPPTZ120IRE

TELEC. IP PTZ FULL-HD,ZOOM 20X,IR 150M,IP66

ACCESSORI

IPPT-604

SUPP. MONT. SOFFITTO ART. IPPTZ120IR-130IR

Accessorio per il montaggio a soffitto delle telecamere dome art. AHPTZ120A, IPPTZ120IR, IPPTZ120IRB, IPPTZ120IRC, IPPTZ120IRD, IPPTZ120IRE, IPPTZ130IRA, IPPTZ130IRB, IPPTZ130IRC.



IPPT-1202

ACC. MONT. AD ANGOLO TELEC. ART. IPPTZ120IR

Accessorio per il montaggio ad angolo delle telecamere dome art. IPPTZ120IR, IPPTZ120IRB, IPPTZ120IRC, IPPTZ120IRD, IPPTZ120IRE, IPPTZ130IRA, IPPTZ130IRB, IPPTZ130IRC.

IPPT-1201

ACC. MONT. PALO TELEC. ART. IPPTZ120IR

Accessorio per il montaggio a palo (diametro del palo da 95 a 135 mm) delle telecamere dome art. IPPTZ120IR, IPPTZ120IRB, IPPTZ120IRC, IPPTZ120IRD, IPPTZ120IRE, IPPTZ130IRA, IPPTZ130IRB, IPPTZ130IRC.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.