



IPPTZ773B

TEL. IP PTZ MINIDOME FULL-HD,ZOOM 20X,IP66



Telecamera IP minidome PTZ a colori Day & Night, zoom ottico 20x, risoluzione FULL-HD (1080p)@60 ips, contenitore waterproof IP66, compatibile ONVIF 2.4.



IPPTZ773B

TEL. IP PTZ MINIDOME FULL-HD,ZOOM 20X,IP66

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.8" CMOS 2.15M Sony Starvis Technology
Campo visivo orizzontale (°)	3÷55.5
Shutter elettronico (s)	1/8÷1/30000 (30fps), 1/8÷1/50000 (60fps)
Filtro IR	Meccanico
Software di gestione	Comelit Ras Solution, app Comelit IP Ras, Smart Manager
Risoluzione video	1920x1080 (Full-HD 1080p), CIF, D1, HD (720p), QVGA, SXGA, VGA

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.264, MJPEG (Triple: 2xH264+MJPEG@30fps/Dual: H264+MJPEG@60fps)
Frame rate	30/60fps
Protocolli supportati	DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, ONVIF 2.4 Profile-S, QoS, RTCP, RTP/RTSP, TCP/IP, UDP, UPnP, Zero conf
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Sicurezza della rete	Password, autorizzazione multi-utente, filtraggio IP, HTTPS, SSL
Visualizzazione remota da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari

FUNZIONI

Funzioni principali	240 Preset, 8 Tour, AIHM, Analisi video, Analisi video (tampering, attraversamento linea, ingresso area)
Analisi video	Attraversamento linea, ingresso area
Zone di privacy (n°)	8
Compensazione contro luce (BLC)	Sì
Effetti digitali	Anti-flicker (50/60Hz), Defog, Flip
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Lampade fluorescenti, Lampade a incandescenza, Manuale, Esterni
Controllo esposizione	AE, Priorità otturatore, Manuale, Priorità Iris



IPPTZ773B

TEL. IP PTZ MINIDOME FULL-HD,ZOOM 20X,IP66

FUNZIONI

Titolazione telecamera

Si

CARATTERISTICHE HARDWARE

Grado di protezione IP

IP66

Ingressi/uscite audio

1/1 (G.711), 2 way

Uscita video analogica

CVBS (BNC)

Tipo di uscita LAN

Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)

12

Diametro (mm)

154

Altezza (mm)

150

Peso del prodotto (g)

1600

Tipo materiali di rivestimento

Alluminio pressofuso

Tipo di case

Minidome

Colore del prodotto

Bianco

Temperatura di funzionamento (°C)

-10 ÷ 50

Umidità di funzionamento (RH max) (%)

25 ÷ 90



IPPTZ773B

TEL. IP PTZ MINIDOME FULL-HD,ZOOM 20X,IP66

ACCESSORI



DHW-01 ACCES.MONT. A PARETE TEL.ART.HCAM633C-634C

Accessorio per il montaggio a parete per telecamere minidome serie PROFESSIONAL art. AHCAM722A, AHCAM727A, IPCAM723A, IPCAM768ZA e IPPTZ773B.



40734 SUPPORTO MONTAGGIO PARETE MINIDOME

Supporto per il montaggio a parete delle telecamere dome serie PROFESSIONAL art. IPCAM768ZA, IPCAM769ZA e IPPTZ773B.



40732 SUPPORTO MONTAGGIO SOFFITTO MINIDOME

Supporto per il montaggio a soffitto delle telecamere minidome serie PROFESSIONAL art. IPCAM768ZA e IPPTZ773B.