

**IPPTZA02Z25A****TELECAMERA IP PTZ 2MP 25X AI****ADVANCE
SERIE**

Telecamera IP dome PTZ, risoluzione 2Mp, zoom ottico 25X, zoom digitale 16X, Led IR con portata 150mt, WDR 120dB, codec di compressione H265/H264, protocollo Onvif, funzioni di video analisi integrate e funzione Smart tracking. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP66. Supporto da parete e alimentatore inclusi, accessori compatibili: CMA-PTZA, PMA-A, AMA-A, AMAJB-A, PMAJB-A.



IPPTZA02Z25A

TELECAMERA IP PTZ 2MP 25X AI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.8" CMOS Ultra Starlight
Tipo obiettivo	Autofocus, Motorizzato
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	4.8 ÷ 120
Campo visivo orizzontale (°)	2.5÷57.6
Campo visivo verticale (°)	1.4÷34.4
Campo visivo diagonale (°)	2.9÷64.5
Shutter elettronico (s)	1/50÷1/100000
Zoom ottico telecamera	25x
Zoom digitale telecamera	16x
Sensibilità	0.005 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Filtro IR	Meccanico
Trasmissione video	Triple streaming
Software di gestione	Comelit Advance VMS
Risoluzione video	1920x1080 (Full-HD 1080p)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.264, H.265, MJPEG
Frame rate	25fps
Protocolli supportati	DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP, IGMP, ICMP, SDK, API, ONVIF, SNMP, IEEE 802.1x
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Utenti collegati contemporaneamente	6 (live)
Sicurezza della rete	Autorizzazione multi-utente, filtraggio IP, HTTPS, SSL
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer
Controllo remoto da mobile	app Comelit Advance (Android, iOS)

FUNZIONI

Funzioni principali	Scan 360°, 4 Pattern, 8 Tour, Posizionamento 3D, 300 preset
---------------------	---



IPPTZA02Z25A

TELECAMERA IP PTZ 2MP 25X AI

FUNZIONI

Motion detection	Sì
Analisi video	Rilevamento cambiamento scena, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Conteggio esseri umani / veicoli, Smart Tracking
Zone di privacy (n°)	4
Compensazione contro luce (BLC)	BLC, HLC
Effetti digitali	Defog, Flip, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°)
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Interni, Manuale, Esterni
Controllo guadagno automatico (AGC)	Sì
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	7 led arrays / 150m (Smart IR)
Supporto per il fissaggio a parete	Incluso
Grado di protezione IP	IP66
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (256GB max)

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	22
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3at (class 3)
Tipo di alimentazione	PoE, Alimentazione esterna
Diametro (mm)	173
Altezza (mm)	268
Peso del prodotto (g)	2100

**IPPTZA02Z25A****TELECAMERA IP PTZ 2MP 25X AI****DATI GENERALI**

Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Speed dome
Colore del prodotto	Bianco e nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Alimentatore

**IPPTZA02Z25A****TELECAMERA IP PTZ 2MP 25X AI****ACCESSORI****PMAJB-A STAFFA A PALO ADVANCE**

Accessorio per il montaggio a palo delle telecamere PTZ Advance, junction box IP66 integrato. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download. Diametro del palo da 160 a 260mm.

**AMAJB-A STAFFA AD ANGOLO ADVANCE**

Accessorio per il montaggio ad angolo delle telecamere PTZ Advance, junction box IP66 integrato. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**PMA-A STAFFA A PALO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio a palo di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download. Diametro del palo da 80 a 140mm.

**CMA-PTZA STAFFA A SOFFITTO ADVANCE PTZ**

Accessorio per il montaggio a soffitto di telecamere PTZ serie Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**AMA-A STAFFA A ANGOLO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio ad angolo di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.