



**IPPTZA04Z30A**

## **TELECAMERA IP PTZ 4MP 30X**



**ADVANCE  
SERIE**

Telecamera IP dome PTZ all-in-one a colori Day & Night, zoom ottico 30x, risoluzione 4MP@30 ips, contenitore da 5" waterproof IP66, illuminatori ad infrarossi con portata fino a 100 metri (Smart IR), compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G). Supporto da parete e alimentatore inclusi, accessori compatibili: CMA-PTZA, PMA-A, AMA-A.



IPPTZA04Z30A

## TELECAMERA IP PTZ 4MP 30X

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.5" CMOS Ultra Starlight Progressive Scan
Tipo obiettivo	Autofocus
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	4.7 ÷ 141
Campo visivo orizzontale (°)	2.4÷60
Campo visivo verticale (°)	29.3÷3.15
Campo visivo diagonale (°)	59.79÷3.62
Shutter elettronico (s)	1/1÷1/25000
Zoom ottico telecamera	30x
Sensibilità	0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	50 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Trasmissione video	Triple streaming
Software di gestione	Comelit Advance VMS
Risoluzione video	4MP

### CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.264, H.265, MJPEG
Frame rate	30fps
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, IEEE 802.1x, ONVIF - (Profile-S, Profile-G)
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Utenti collegati contemporaneamente	6 (live)
Sicurezza della rete	Autorizzazione multi-utente, HTTPS, cifratura AES, verifica RTSP
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer
Controllo remoto da mobile	app Comelit Advance (Android, iOS)

### FUNZIONI



**IPPTZA04Z30A**

**TELECAMERA IP PTZ 4MP 30X**

Funzioni principali	Scan 360°, 4 Pattern, 8 Tour, Posizionamento 3D, 360 Preset
Motion detection	396
Analisi video	Riconoscimento facciale, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Conteggio esseri umani / veicoli, Smart Tracking
Compensazione contro luce (BLC)	BLC, HLC
Effetti digitali	Defog, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°)
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Interni, Manuale, Esterni
Ribaltamento immagine	Sì
Controllo guadagno automatico (AGC)	Sì
Titolazione telecamera	Sì

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

Distanza illuminazione led IR	8 led arrays / 100m (Smart IR)
Supporto per il fissaggio a parete	Incluso
Grado di protezione antivandalo IK	IK10
Grado di protezione IP	IP66
Ingressi/uscite allarme	1/1
Ingressi/uscite audio	1 (RCA) / 1 (RCA) (G.711u / G.711a)
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (128GB max)

**DATI GENERALI**

Tensione di alimentazione	24VDC
Assorbimento max (W)	30
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3at (classe 4)
Assorbimento con alimentazione PoE (W)	30

**IPPTZA04Z30A****TELECAMERA IP PTZ 4MP 30X****DATI GENERALI**

Tipo di alimentazione	PoE, Alimentazione esterna
Diametro (mm)	208,4
Altezza (mm)	328
Peso del prodotto (g)	2100
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Speed dome
Colore del prodotto	Bianco e nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Accessori in dotazione	Alimentatore

**IPPTZA04Z30A****TELECAMERA IP PTZ 4MP 30X****ACCESSORI****PMA-  
A**     **STAFFA A PALO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio a palo di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download. Diametro del palo da 80 a 140mm.

**CMA-  
PTZA**     **STAFFA A SOFFITTO ADVANCE PTZ**

Accessorio per il montaggio a soffitto di telecamere PTZ serie Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**AMA-  
A**     **STAFFA A ANGOLO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio ad angolo di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.