



IPTCAMA08FA

TELECAMERA IP TURRET 8MP 2.8MM



**ADVANCE
SERIE**

Telecamera IP turret a colori Day & Night, ottica fissa da 2.8 mm, risoluzione 8MP@20 ips, contenitore waterproof IP67, 1 illuminatore ad infrarosso con portata di 30 metri (Smart IR), compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G).


IPTCAMA08FA
TELECAMERA IP TURRET 8MP 2.8MM
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/3" CMOS
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	2,8
Campo visivo orizzontale (°)	112
Campo visivo verticale (°)	79
Campo visivo diagonale (°)	118
Shutter elettronico (s)	1/25 ÷ 100000
Zoom digitale telecamera	16x
Sensibilità	0.1 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>52 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Trasmissione video	Triple streaming
Software di gestione	Comelit Advance VMS
Risoluzione video	4K (8MP)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.264, H.265
Frame rate	20fps
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, IEEE 802.1x, ONVIF - (Profile-S, Profile-G)
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Utenti collegati contemporaneamente	3 (live)
Sicurezza della rete	Autorizzazione multi-utente, HTTPS, cifratura AES, verifica RTSP
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer
Controllo remoto da mobile	app Comelit Advance (Android, iOS)

FUNZIONI

Motion detection	396
Analisi video	Rilevamento cambiamento scena



IPTCAMA08FA

TELECAMERA IP TURRET 8MP 2.8MM

FUNZIONI

Zone di privacy (n°)	4
Compensazione contro luce (BLC)	BLC, HLC
Effetti digitali	Modalità Corridoio (rotazione 90° / 180° / 270°), Defog, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Zone ROI
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Interni, Manuale, Esterni
Controllo guadagno automatico (AGC)	Sì
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	1 led array / 30m (Smart IR)
Grado di protezione antivandalo IK	IK10
Grado di protezione IP	IP67
Ingressi/uscite audio	1 (RCA) + 1 (microfono) / - (G.711u / G.711a)
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (128GB max)

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	6
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Assorbimento con alimentazione PoE (W)	15
Tipo di alimentazione	PoE, Alimentazione esterna
Diametro (mm)	94,6
Altezza (mm)	82,8
Peso del prodotto (g)	470
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso

**IPTCAMA08FA****TELECAMERA IP TURRET 8MP 2.8MM****DATI GENERALI**

Tipo di case	Turret
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95



IPTCAMA08FA

TELECAMERA IP TURRET 8MP 2.8MM

ACCESSORI



**JBA-
TBBA** **BOX CONNESSIONE IP66 ADVANCE NEXT**

Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.