



**IPTCAMA08ZA**

## **TELECAMERA IP TURRET 8MP 2.8-12MM**



**ADVANCE  
SERIE**

Telecamera IP turret a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 2.8÷12 mm con funzione autofocus, risoluzione 8MP@20 ips, contenitore waterproof IP67, 2 led ad infrarosso con portata di 50 metri (SMART IR), compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G).



**IPTCAMA08ZA**

**TELECAMERA IP TURRET 8MP 2.8-12MM**

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Sensore telecamera                         | 1/3" CMOS                                  |
| Tipo obiettivo                             | Autofocus, Motorizzato                     |
| Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm) | 2.8 ÷ 12                                   |
| Campo visivo orizzontale (°)               | 102.7÷32.2                                 |
| Campo visivo verticale (°)                 | 70.2÷18.5                                  |
| Campo visivo diagonale (°)                 | 110.2÷36.7                                 |
| Shutter elettronico (s)                    | 1/25÷100000                                |
| Zoom ottico telecamera                     | 4x                                         |
| Zoom digitale telecamera                   | 16x                                        |
| Sensibilità                                | 0.1 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON) |
| Rapporto segnale/rumore (dB)               | >52 (AGC OFF)                              |
| Filtro IR                                  | Meccanico                                  |
| Trasmissione video                         | Triple streaming                           |
| Software di gestione                       | Comelit Advance VMS                        |
| Risoluzione video                          | 4K (8MP)                                   |

**CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE**

|                                     |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compressione video                  | H.264, H.265                                                                                                                               |
| Frame rate                          | 20fps                                                                                                                                      |
| Protocolli supportati               | DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, IEEE 802.1x, ONVIF - (Profile-S, Profile-G) |
| Aggiornamento firmware tramite rete | Sì                                                                                                                                         |
| Utenti collegati contemporaneamente | 3 (live)                                                                                                                                   |
| Sicurezza della rete                | Autorizzazione multi-utente, HTTPS, cifratura AES, verifica RTSP                                                                           |
| Visualizzazione remota da browser   | Internet Explorer                                                                                                                          |
| Controllo remoto da mobile          | app Comelit Advance (Android, iOS)                                                                                                         |


**IPTCAMA08ZA**
**TELECAMERA IP TURRET 8MP 2.8-12MM**
**FUNZIONI**

|                                       |                                                                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motion detection                      | 396                                                                                                                  |
| Analisi video                         | Rilevamento cambiamento scena                                                                                        |
| Zone di privacy (n°)                  | 4                                                                                                                    |
| Compensazione contro luce (BLC)       | BLC, HLC                                                                                                             |
| Effetti digitali                      | Modalità Corridoio (rotazione 90° / 180° / 270°), Defog, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Zone ROI |
| Wide Dinamic Range (WDR)              | D-WDR                                                                                                                |
| Controllo DNR                         | 3DNR                                                                                                                 |
| Regolazione bilanciamento dei bianchi | Automatico, Interni, Manuale, Esterni                                                                                |
| Controllo guadagno automatico (AGC)   | Sì                                                                                                                   |
| Titolazione telecamera                | Sì                                                                                                                   |

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

|                                         |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Distanza illuminazione led IR           | 2 led arrays / 50m (Smart IR)                 |
| Grado di protezione antivandalo IK      | IK10                                          |
| Grado di protezione IP                  | IP67                                          |
| Ingressi/uscite audio                   | 1 (RCA) + 1 (microfono) / - (G.711u / G.711a) |
| Tipo di uscita LAN                      | Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)                 |
| Supporto scheda SD (scheda non fornita) | Micro-SD (128GB max)                          |

**DATI GENERALI**

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Tensione di alimentazione              | 12VDC                      |
| Assorbimento max (W)                   | 9                          |
| Alimentazione PoE                      | Standard IEEE 802.3af      |
| Assorbimento con alimentazione PoE (W) | 15                         |
| Tipo di alimentazione                  | PoE, Alimentazione esterna |
| Diametro (mm)                          | 111,5                      |
| Altezza (mm)                           | 99,6                       |

**IPTCAMA08ZA****TELECAMERA IP TURRET 8MP 2.8-12MM****DATI GENERALI**

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Peso del prodotto (g)                 | 620                  |
| Tipo materiali di rivestimento        | Alluminio pressofuso |
| Tipo di case                          | Turret               |
| Colore del prodotto                   | Bianco               |
| Temperatura di funzionamento (°C)     | -30 ÷ 60             |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 95              |



**IPTCAMA08ZA**

## **TELECAMERA IP TURRET 8MP 2.8-12MM**

### **ACCESSORI**



**JBA-  
TVA**

#### **BOX CONNESSIONE IP66 ADVANCE NEXT**

Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.