

**IPTCAMN04ZCUA****TELEC. IP TURRET 4MP 2.8-12MM COLOR UP**

Telecamera IP turret ColorUP serie Next, ottica motorizzata da 2.8÷12 mm, risoluzione 4MP@30 fps, Light LED con portata di 40 metri, Led IR con portata di 40 metri (Smart IR), funzione ColorUp (Light LED), Dual Light (IR+Light LED) e Led IR. Compatibile ONVIF. Funzioni di analisi video: Rilevamento attraversamento linea, Rilevamento intrusione nell'area. WDR 120Db, compressione video H.265 / H.264 / MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in / microfono integrato. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Accessori compatibili: JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A, WMA-01A.

**AWARDS**


**IPTCAMN04ZCUA**
**TELEC. IP TURRET 4MP 2.8-12MM COLOR UP**
**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Sensore telecamera	1/3" CMOS Ultra Starlight
Tipo obiettivo	Motorizzato
Pixel effettivi (H x V - pixels)	2560x1440
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	2.8 ÷ 12
Campo visivo orizzontale (°)	96÷32
Campo visivo verticale (°)	54÷18
Campo visivo diagonale (°)	117÷35
Shutter elettronico (s)	1/1÷1/100000
Sensibilità	0.0005 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Trasmissione video	Triple streaming
Software di gestione	Comelit CCTV Manager
Risoluzione video	2560x1440 (4MP)

**CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE**

Compressione video	H.264, H.265, MJPEG
Frame rate	30fps
Protocolli supportati	DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, PPPoE, RTSP, SMTP, UDP, ONVIF
Funzioni particolari	Dual light
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Utenti collegati contemporaneamente	3
Visualizzazione remota da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Controllo remoto da mobile	APP Comelit CCTV
Ultima versione firmware	5.1.1.0(39366)(2022-11-09)

**FUNZIONI**

Funzioni principali	3D-DNR, BLC, Defog
Motion detection	396



**IPTCAMN04ZCUA**

**TELEC. IP TURRET 4MP 2.8-12MM COLOR UP**

**FUNZIONI**

Analisi video	Attraversamento linea, ingresso area, Rilevamento cambiamento scena, Rilevamento manomissione video, Rilevamento immagine sfocata
Zone di privacy (n°)	4
Compensazione contro luce (BLC)	BLC, HLC
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Controllo DNR	3D-DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Interni, Manuale, Esterni
Controllo esposizione	Automatico
Regolazione luminosità	Sì
Titolazione telecamera	Sì

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

Distanza illuminazione led IR	40m
Distanza illuminazione White LED	40m
Grado di protezione antivandalo IK	IK10
Grado di protezione IP	IP67
Ingressi/uscite audio	1 + Mic / 0
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (256GB max)

**DATI GENERALI**

Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	8,5
Alimentazione PoE	Sì
Tipo di alimentazione	PoE, Alimentazione esterna
Altezza (mm)	111,6
Larghezza (mm)	111,6
Profondità (mm)	99,6

**IPTCAMN04ZCUA****TELEC. IP TURRET 4MP 2.8-12MM COLOR UP****DATI GENERALI**

Peso del prodotto (g)	660
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95

**IPTCAMN04ZCUA****TELEC. IP TURRET 4MP 2.8-12MM COLOR UP****ACCESSORI****WMA-01A STAFFA A MURO ADVANCE NEXT**

Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**WMA-KTBBA STAFFA A MURO ADVANCE NEXT**

Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**CMA-KTBBA STAFFA A SOFFITTO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio a soffitto di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**JBA-TBBA BOX CONNESSIONE IP66 ADVANCE NEXT**

Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**PMA-A STAFFA A PALO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio a palo di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download. Diametro del palo da 80 a 140mm.



**IPTCAMN04ZCUA**

## **TELEC. IP TURRET 4MP 2.8-12MM COLOR UP**

### **ACCESSORI**



**AMA-A STAFFA A ANGOLO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio ad angolo di telecamere Next e Advance.  
Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.