COMELIT.

VIDEOSORVEGLIANZA

TELECAMERE



IPTCAMN08ZA

TELEC IP TURRET 8MP, 2.8-12MM, AI



NEXT SERIE

Telecamera IP turret serie Next, ottica motorizzata da 2.8÷12 mm, risoluzione 8MP@20 fps, Led IR con portata di 50 metri (Smart IR), compatibile ONVIF. Funzioni di analisi video: Rilevamento attraversamento linea, Rilevamento intrusione nell'area. WDR 120Db, compressione video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in, microfono integrato. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Accessori compatibili: JBA-TVA, CMA-TVA, WMA-TVA, PMA-A, AMA-A, WMA-02A.

AWARDS



COMELIT

VIDEOSORVEGLIANZA

TELECAMERE



IPTCAMN08ZA

| TELEC IP TURRET 8MP, 2.8-12MM, AI | | |
|--|--|--|
| CARATTERISTICHE PRINCIPALI | | |
| Sensore telecamera | 1/2.8" CMOS Ultra Starlight | |
| Tipo obiettivo | Motorizzzato | |
| Pixel effettivi (H x V - pixels) | 3840x2160 | |
| Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm) | 2.8 ÷ 12 | |
| Campo visivo orizzontale (°) | 102.7÷32.2 | |
| Campo visivo verticale (°) | 54÷18 | |
| Campo visivo diagonale (°) | 117÷35 | |
| Shutter elettronico (s) | 1÷1/100000 | |
| Sensibilità | 0.03 (colori), 0.001 (bianco e nero), 0 (bianco e nero, led IR ON) | |
| Trasmissione video | Triple streaming | |
| Software di gestione | Comelit CCTV Manager | |
| Risoluzione video | 4K (8MP) | |

| CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE | |
|-------------------------------------|--|
| Compressione video | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Frame rate | 20fps |
| Protocolli supportati | DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, PPPoE, QoS, RTSP, UDP, ONVIF, RTMP |
| Aggiornamento firmware tramite rete | Sì |
| Utenti collegati contemporaneamente | 10 (live) |
| Visualizzazione remota da browser | Edge, Firefox, Chrome, Safari |
| Controllo remoto da mobile | APP Comelit CCTV |

| FUNZIONI | |
|---------------------|---|
| Funzioni principali | 3D-DNR, BLC, Defog, HLC |
| Motion detection | 396 |
| Analisi video | Attraversamento linea, ingresso area, Rilevamento cambiamento scena, Rilevamento manomissione video, Rilevamento immagine sfocata |

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

COMELIT

VIDEOSORVEGLIANZA

TELECAMERE



IPTCAMN08ZA

| TELEC IP TURRET 8MP, 2.8-12MM, AI | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| FUNZIONI | |
| Zone di privacy (n°) | 4 |
| Compensazione contro luce (BLC) | BLC |
| Wide Dinamic Range (WDR) | WDR (120dB) |
| Controllo DNR | 3D-DNR |
| Regolazione bilanciamento dei bianchi | Automatico, Interni, Manuale, Esterni |
| Controllo esposizione | Automatico |
| Regolazione luminosità | Sì |
| Titolazione telecamera | Sì |

| CARATTERISTICHE HARDWARE | |
|---|---|
| Distanza illuminazione led IR | 50m |
| Grado di protezione antivandalo IK | IK10 |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Ingressi/uscite audio | 1 (RCA) + 1 (microfono) / - (G.711u / G.711a) |
| Tipo di uscita LAN | Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45) |
| Supporto scheda SD (scheda non fornita) | Micro-SD (256GB max) |

| | DATI GENERALI |
|-----------------------------------|----------------------|
| Tensione di alimentazione | 12VDC |
| Assorbimento max (W) | 8 |
| Alimentazione PoE | Sì |
| Diametro (mm) | 130 |
| Altezza (mm) | 110 |
| Peso del prodotto (g) | 460 |
| Tipo materiali di rivestimento | Alluminio pressofuso |
| Tipo di case | Turret |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -30 ÷ 60 |



VIDEOSORVEGLIANZA

TELECAMERE



IPTCAMN08ZA

| TELEC IP TURRET 8MP, 2.8-12MM, AI | | |
|---------------------------------------|---------------|--|
| | DATI GENERALI | |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 95 | |



VIDEOSORVEGLIANZA

TELECAMERE



IPTCAMN08ZA

TELEC IP TURRET 8MP, 2.8-12MM, AI

02A

TVA

Α

ACCESSORI



WMA- STAFFA A MURO ADVANCE NEXT

Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.



WMA- STAFFA A MURO ADVANCE NEXT

Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.



CMA- STAFFA A SOFFITTO ADVANCE NEXT

Accessorio per il montaggio a soffitto di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.



JBA- BOX CONNESSIONE IP66 ADVANCE NEXT

Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.



PMA- STAFFA A PALO ADVANCE NEXT

Accessorio per il montaggio a palo di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download. Diametro del palo da 80 a 140mm.



VIDEOSORVEGLIANZA

TELECAMERE



IPTCAMN08ZA

TELEC IP TURRET 8MP, 2.8-12MM, AI

ACCESSORI



AMA- STAFFA A

STAFFA A ANGOLO ADVANCE NEXT

Accessorio per il montaggio ad angolo di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.