

**IPTHBCAMA07A****TELEC BULLET TERMICA BISPECTR 256*192 7MM****ADVANCE
SERIE**

"Telecamera IP bullet termica bispectrum. Sensore termico: microbolometrico non raffreddato 12µm NETD: =50mK(@25 C, F#=1.0) risoluzione 256x192 con ottica fissa 7mm, rilevamento temperatura tramite aree, punti e linee, range -20°C~150°C (fino a 10 misurazioni in contemporanea) Funzioni di analisi video: Intrusione, attraversamento linea, riconoscimento persone/veicoli. Possibilità di gestire rilevamento temperatura e analisi video contemporaneamente. Sensore di contesto: 5MP @30fps con ottica fissa 8mm, led IR 30mt. Funzioni di analisi video: attraversamento linea, intrusione, ingresso/uscita area, riconoscimento persone/veicoli, conteggio persone/veicoli, riconoscimento volto. Audio: speaker integrato, 1 audio in. Allarme luminoso e acustico, possibilità di registrare audio di allarme personalizzati per uso con speaker e flash LED come deterrenti. Allarmi: 1in/1out. Slot microSD fino a 256GB. Protezione IP66. Alimentazione 12VDC, PoE IEEE802.3 af. Accessori compatibili: JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A. " "

AWARDS



IPTHBCAMA07A

TELEC BULLET TERMICA BISPECTR 256*192 7MM

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	12µm 256x192 Vanadium oxide uncooled focal plane detector
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	7
Campo visivo orizzontale (°)	24.8
Campo visivo verticale (°)	18.7
Shutter elettronico (s)	1/3 ÷ 1/100000
Sensibilità	0.03 (colori), 0.001 (bianco e nero), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Filtro IR	Meccanico
Trasmissione video	4 streaming
Software di gestione	Comelit CCTV Manager
Risoluzione video	2592x1944 (5MP); Termico: 256x192
Sensibilità del sensore termico (NETD)	<50mK@25°C

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Frame rate	30fps
Protocolli supportati	DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP, SMTP, UDP, UPnP, SNMP, IEEE 802.1x, ONVIF (Profile-T, Profile-S, Profile-G)
Visualizzazione remota da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Controllo remoto da mobile	APP Comelit CCTV
Ultima versione firmware	5.1.3.0(56738)(2024-04-11)

FUNZIONI

Funzioni principali	3D-DNR, Analisi video, BLC, Compatibile ONVIF, Rilevamento temperatura, Rilevamento fiamma
Motion detection	Sì
Compensazione contro luce (BLC)	BLC, HLC
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Controllo DNR	3D-DNR



IPTHBCAMA07A

TELEC BULLET TERMICA BISPECTR 256*192 7MM

FUNZIONI

Regolazione luminosità

Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR

30m

Grado di protezione IP

IP66

Ingressi/uscite allarme

1/1

Ingressi/uscite audio

1 In / Speaker integrato

Tipo di uscita LAN

Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

Supporto scheda SD (scheda non fornita)

Micro-SD (256GB max)

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione

12VDC

Assorbimento max (W)

9

Alimentazione PoE

Standard IEEE 802.3af

Altezza (mm)

80

Larghezza (mm)

80

Profondità (mm)

217

Peso del prodotto (g)

700

Tipo materiali di rivestimento

Alluminio pressofuso

Tipo di case

Bullet

Colore del prodotto

Bianco

Temperatura di funzionamento (°C)

-30 ÷ 60

Umidità di funzionamento (RH max) (%)

30 ÷ 95

**IPTHBCAMA07A****TELEC BULLET TERMICA BISPECTR 256*192 7MM****ACCESSORI****JBA-
BA****BOX CONNESSIONE IP66 ADVANCE NEXT**

Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**WMA-
BA****STAFFA A MURO ADVANCE NEXT**

Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**PMA-
A****STAFFA A PALO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio a palo di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download. Diametro del palo da 80 a 140mm.

**CMA-
BA****STAFFA A SOFFITTO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio a soffitto di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**AMA-
A****STAFFA A ANGOLO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio ad angolo di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.