



IPTHCAM1VGA

TEL. IP BULLET TERMICA VGA, 19MM



Telecamera termica IP bullet, ottica fissa da 19mm con risoluzione 640x480 (VGA)@9fps, contenitore waterproof IP66, compatibile ONVIF 2.4 Profilo S.



IPTHCAM1VGA

TEL. IP BULLET TERMICA VGA, 19MM

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	LWIR Uncooled TiOx Microbolometer Progressive Scan
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	19
Campo visivo orizzontale (°)	32.3
Campo visivo verticale (°)	24.4
Risoluzione video	640x480
Dimensioni pixel del sensore (µm)	17
Gamma dello spettro (µm) (mm)	14 ÷ 7.5
Sensibilità del sensore termico (NETD)	<50mk@30°C

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.264, MJPEG (Dual streaming)
Frame rate	30fps
Protocolli supportati	FTP, HTTP, HTTPS, ONVIF 2.4 Profile-S, RTP, RTSP, SMTP, SNTP, TCP, UDP, UPnP
Utenti collegati contemporaneamente	10
Sicurezza della rete	Password, autorizzazione multi-utente, filtraggio IP, HTTPS, SSL
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer

FUNZIONI

Funzioni principali	Notifica evento tramite e-mail e FTP (immagini MJPEG)
Motion detection	Sì
Zone di privacy (n°)	1
Effetti digitali	Buffering (pre & post evento), Flip, MAT, Negativo, Calibrazione automatica/manuale, Palettes a 9 colori
Controllo guadagno automatico (AGC)	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Grado di protezione IP	IP66
Ingressi/uscite allarme	1/1

**IPTHCAM1VGA****TEL. IP BULLET TERMICA VGA, 19MM****CARATTERISTICHE HARDWARE**

Uscita video analogica	CVBS (BNC - 1 Vpp/75 ohm)
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (128GB max)

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	7
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af (classe 0)
Diametro (mm)	99
Profondità (mm)	331,7
Peso del prodotto (g)	2100
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Bullet
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 150
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90