

**IPHTCAMA03A****TELEC TURRET TERMICA BISPECTR 256*192 3.2MM****ADVANCE
SERIE**

"Telecamera IP turret termica bispectrum. Sensore termico: microbolometrico non raffreddato 12 μ m NETD: =50mK(@25 C, F#=1.0) risoluzione 256x192 con ottica fissa 3.2mm, rilevamento temperatura tramite aree, punti e linee, range -20°C~150°C (fino a 10 misurazioni in contemporanea) Funzioni di analisi video: Intrusione, attraversamento linea, riconoscimento persone/veicoli. Possibilità di gestire rilevamento temperatura e analisi video contemporaneamente. Sensore di contesto: 5MP @30fps con ottica fissa 4mm, led IR 30mt. Funzioni di analisi video: attraversamento linea, intrusione, ingresso/uscita area, riconoscimento persone/veicoli, conteggio persone/veicoli, riconoscimento volto. Audio: microfono e speaker integrati, 1 audio in. Allarme luminoso e acustico, possibilità di registrare audio di allarme personalizzati per uso con speaker e flash LED come deterrenti. Allarmi: 1in/1out. Slot microSD fino a 256GB. Protezione IP66. Alimentazione 12VDC, PoE IEEE802.3 af. Accessori compatibili: JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A, WMA-01A.

AWARDS



IPHTCAMA03A

TELEC TURRET TERMICA BISPECTR 256*192 3.2MM

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	12µm 256x192 Vanadium oxide uncooled focal plane detector
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	3,2
Campo visivo orizzontale (°)	56
Campo visivo verticale (°)	43
Shutter elettronico (s)	1/3 ÷ 1/100000
Sensibilità	0.03 (colori), 0.001 (bianco e nero), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Filtro IR	Meccanico
Trasmissione video	4 streaming
Software di gestione	Comelit CCTV Manager
Risoluzione video	2592x1944 (5MP); Termico: 256x192
Sensibilità del sensore termico (NETD)	<50mK@25°C

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Frame rate	30fps
Protocolli supportati	DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP, SMTP, UDP, UPnP, SNMP, IEEE 802.1x, ONVIF (Profile-T, Profile-S, Profile-G)
Visualizzazione remota da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Controllo remoto da mobile	APP Comelit CCTV
Ultima versione firmware	5.1.3.0(56738)(2024-04-11)

FUNZIONI

Funzioni principali	3D-DNR, Analisi video, BLC, Compatibile ONVIF, Rilevamento temperatura, Rilevamento fiamma
Motion detection	Sì
Compensazione contro luce (BLC)	BLC, HLC
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Controllo DNR	3D-DNR



IPTHTCAMA03A

TELEC TURRET TERMICA BISPECTR 256*192 3.2MM

FUNZIONI

Regolazione luminosità	Sì
------------------------	----

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	30m
-------------------------------	-----

Grado di protezione IP	IP66
------------------------	------

Ingressi/uscite allarme	1/1
-------------------------	-----

Ingressi/uscite audio	1 In / microfono e speaker integrati
-----------------------	--------------------------------------

Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
--------------------	-------------------------------

Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (256GB max)
---	----------------------

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione	12VDC
---------------------------	-------

Assorbimento max (W)	9
----------------------	---

Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
-------------------	-----------------------

Diametro (mm)	111
---------------	-----

Altezza (mm)	99
--------------	----

Peso del prodotto (g)	680
-----------------------	-----

Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
--------------------------------	----------------------

Tipo di case	Turret
--------------	--------

Colore del prodotto	Bianco
---------------------	--------

Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 60
-----------------------------------	----------

Umidità di funzionamento (RH max) (%)	30 ÷ 95
---------------------------------------	---------

**IPTHTCAMA03A****TELEC TURRET TERMICA BISPECTR 256*192 3.2MM****ACCESSORI****WMA-01A STAFFA A MURO ADVANCE NEXT**

Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**WMA-KTBBA STAFFA A MURO ADVANCE NEXT**

Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**CMA-KTBBA STAFFA A SOFFITTO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio a soffitto di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**JBA-TBBA BOX CONNESSIONE IP66 ADVANCE NEXT**

Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**PMA-A STAFFA A PALO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio a palo di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download. Diametro del palo da 80 a 140mm.



IPTHTCAMA03A

TELEC TURRET TERMICA BISPECTR 256*192 3.2MM

ACCESSORI



AMA-A STAFFA A ANGOLO ADVANCE NEXT

Accessorio per il montaggio ad angolo di telecamere Next e Advance.
Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.