



IR180EAM

SENSORE TRIPLO IR DA ESTERNO, 180°, ANTIM.



Sensore filare da esterno per protezione perimetrale. Sei testine PIR (due frontali, due laterali DX, due laterali SX). Zone laterali a tenda con portata fino a 12m per lato. Zona di rilevazione frontale con apertura a 180° e rilevazione fino a 8m. Tamper con accelerometro, funzione test con buzzer ed indicatore luminoso indipendente per ciascun lato. Tecnologia antimascheramento. Resistenza all'impatto IK10, grado IP54. Altezza di installazione da 100 a 140 cm.



IR180EAM

SENSORE TRIPLO IR DA ESTERNO, 180°, ANTIM.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia	Sensore infrarosso da esterno
Tipo di rilevazione	PIR (quattro testine laterali + due frontali)
Tecnologia antimascheramento	Sì
Effetto tenda	Sì
Regolazione sensibilità infrarosso	Sì
Logica sensori	AND/OR
Tempo di warm up	90s
Led	Uno di test per ogni testina più led allarme
Tamper	Sì
Compensazione automatica della temperatura	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-40 ÷ 70
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Altezza (mm)	190
Larghezza (mm)	85
Profondità (mm)	75
Montaggio a parete	Sì
Utilizzo in ambienti esterni	Sì
Grado di protezione IP	IP54
Resistenza all'impatto	IK10

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento massimo di corrente (mA)	15
Corrente assorbita in stand-by (µA)	13