

**IT04N2Z01A****TELEC. IP TURRET 4MP, 2.8-12MM, COLOR UP**NEXT
SERIE

Telecamera IP turret ColorUP serie Next, ottica motorizzata da 2.8÷12 mm, risoluzione 4MP@30 fps, White LED con portata di 20 metri, Led IR con portata di 30 metri (Smart IR), funzione ColorUp (White LED), Dual Light (IR+White LED) e Led IR. Compatibile ONVIF. Funzioni di analisi video: Rilevamento attraversamento linea, Rilevamento intrusione nell'area. compressione video H.265+ / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG. Audio: microfono integrato. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibile con browser: Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Accessori compatibili: JBA-TVA, CMA-TVA, WMA-TVA, PMA-A, AMA-A, WMA-02A.

AWARDS



IT04N2Z01A

TELEC. IP TURRET 4MP, 2.8-12MM, COLOR UP

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/3" CMOS Ultra Starlight
Tipo obiettivo	Motorizzato
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	2.8 ÷ 12
Pixel effettivi (H x V - pixels)	2560x1440
Campo visivo orizzontale (°)	92.5÷34
Campo visivo verticale (°)	54÷18
Campo visivo diagonale (°)	112÷39
Shutter elettronico (s)	1/3 ÷ 1/100000
Sensibilità	0.005 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Trasmissione video	Dual streaming
Software di gestione	Comelit CCTV Manager
Risoluzione video	4MP

DORI

Rilevamento (min - max) (m)	56 ÷ 181
Osservazione (min - max) (m)	22 ÷ 72
Riconoscimento (min - max) (m)	11 ÷ 36
Identificazione (min - max) (m)	5 ÷ 18

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Frame rate	30fps
Protocolli supportati	DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, PPPoE, RTSP, SMTP, UDP, ONVIF
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Utenti collegati contemporaneamente	3 (live)
Visualizzazione remota da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Controllo remoto da mobile	APP Comelit CCTV
Ultima versione firmware	5.1.2.0(58017)(2024-06-27)


IT04N2Z01A
TELEC. IP TURRET 4MP, 2.8-12MM, COLOR UP
FUNZIONI

Funzioni principali	3D-DNR, BLC
Motion detection	396
Analisi video	Attraversamento linea, ingresso area, (Basata su riconoscimento persone)
Zone di privacy (n°)	4
Compensazione contro luce (BLC)	BLC
Effetti digitali	Zone ROI
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR
Controllo DNR	3D-DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Interni, Manuale, Esterni
Controllo esposizione	Manuale, Automatico
Regolazione luminosità	Sì
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	30m
Distanza illuminazione White LED	20m
Grado di protezione antivandalo IK	IK10 (case metallico)
Grado di protezione IP	IP67
Ingressi/uscite audio	1 (microfono) / -
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	8,5
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Tipo di alimentazione	PoE, Alimentazione esterna
Diametro (mm)	130
Altezza (mm)	110

**IT04N2Z01A****TELEC. IP TURRET 4MP, 2.8-12MM, COLOR UP****DATI GENERALI**

Peso del prodotto (g)	484
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Turret
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95

**IT04N2Z01A****TELEC. IP TURRET 4MP, 2.8-12MM, COLOR UP****ACCESSORI****WMA-02A STAFFA A MURO ADVANCE NEXT**

Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**WMA-TVA STAFFA A MURO ADVANCE NEXT**

Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**CMA-TVA STAFFA A SOFFITTO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio a soffitto di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**JBA-TVA BOX CONNESSIONE IP66 ADVANCE NEXT**

Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

**PMA-A STAFFA A PALO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio a palo di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download. Diametro del palo da 80 a 140mm.



IT04N2Z01A

TELEC. IP TURRET 4MP, 2.8-12MM, COLOR UP

ACCESSORI



**AMA-
A** **STAFFA A ANGOLO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio ad angolo di telecamere Next e Advance.
Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella
sezione download.