


**IX0448****FRONTALE SWITCH CON 48 PULSANTI - 4 COLONNE**

Frontale per pulsantiera Switch in acciaio inox AISI 316 spazzolato da 2.5 mm di spessore. Grazie all'adattatore art. 1250U fornito a corredo è possibile utilizzare il modulo audio o audio/video, da acquistare separatamente, in funzione del tipo di cablaggio (2 fili digitali Simplebus o ViP). Completo di 48 pulsanti disposti su 4 colonne già montati e cablati. Retroilluminazione cartellini portanome con led bianchi. Sostituzione cartellini direttamente dal frontale. Grado di protezione IK08. Da completare con scatola da incasso o custodia da parete (da acquistare separatamente). Dimensioni (L x H x P): 409 x 502.1 x 2.5mm

AWARDSDESIGN
MILANO


IX0448

FRONTALE SWITCH CON 48 PULSANTI - 4 COLONNE

DATI GENERALI

Tipologia	Monoblocco
Altezza (mm)	502,1
Larghezza (mm)	409
Profondità (mm)	2,5
Colore del prodotto	Acciaio
Montaggio ad incasso	Sì, con accessorio dedicato
Montaggio a parete	Sì, con accessorio dedicato

SISTEMI COMPATIBILI

Unità audio e audio/video compatibili	Art.1682, Art.4682HD, Art.1621, Art.1622, Art.4680C, Art.4681
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C	Sì
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Kit audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1209	Sì
Audio Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Audio Simplebus 1	Sì
ViP	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di chiamata	Pulsanti
Tipologia di pulsanti	Meccanico
Numero di pulsanti (n°)	48
Colore della retroilluminazione	Bianca

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Grado di protezione IP	IP54
Grado di protezione antivandalo IK	IK08

**IX0448****FRONTALE SWITCH CON 48 PULSANTI - 4 COLONNE****CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ**

Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambientale	III



IX0448

FRONTALE SWITCH CON 48 PULSANTI - 4 COLONNE

ACCESSORI



IX9181 SCATOLA INCASSO PER FRONTALE A 40-44-48-52

Scatola da incasso per frontali Switch art. IX0440, IX0444, IX0448, IX0452 a 40-44-48-52 pulsanti, finitura in acciaio zincato. Dimensioni (L x H x P): 383 x 476 x 56mm.