



L-MC-SG

RIVELATORE MULTISENSORE WIRELESS



Rivelatore multisensore wireless. Combina le modalità di rivelazione del rivelatore termico e del rivelatore ottico di fumo ed è pertanto particolarmente adatto nelle applicazioni dove la rivelazione precoce dell'incendio deve essere effettuata con la massima affidabilità (hotel, musei ecc.). Il rivelatore segnala l'allarme nel caso venga superata la soglia di fumo o di temperatura. Comunicazione radio bidirezionale. Trasmissione immediata in caso di allarme, guasto o rimozione. Doppia batteria controllata per backup. LED bicolore visibile a 360°. Possibilità di eseguire il test con magnete. Grado IP 40. Dimensioni 110 x 70mm base inclusa. Certificazione secondo EN 54-5, EN 54-7 e EN 54-25.



L-MC-SG

RIVELATORE MULTISENSORE WIRELESS

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di punto di rivelazione	Rivelatore multicriterio fumo/calore
Auto diagnosi	Sì
Indicatori a LED	2
Classe di conformità EN54-5	A1/R, B/S
Temperatura di allarme classe A1/R (°C)	58
Temperatura di allarme classe B/S (°C)	78
Banda frequenze (n°)	868 ÷ 870
Canali di frequenza (n°)	7
Comunicazione radio bidirezionale	Sì
Intervallo di supervisione (s) (secs)	60
Modulazione	FSK
Portata RF (metri in campo aperto) (m)	200
Normative EN	EN54-5, EN54-7, EN54-25

CARATTERISTICHE HARDWARE

Grado di protezione IP	IP40
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max @40°C) (%)	0 ÷ 96
Larghezza (mm)	110
Altezza base inclusa (mm)	70
Peso del prodotto (g)	190

BATTERIE

Tipo batteria	1 x CR123
Durata batteria (années)	8
Tipo batteria secondaria	1 x CR123