



L-OP-SG

RIVELATORE OTTICO DI FUMO WIRELESS



Rivelatore ottico di fumo wireless ad effetto Tyndall. Gli algoritmi digitali di elaborazione del segnale consentono una rivelazione particolarmente sensibile del fumo anche negli stadi iniziali dello sviluppo dell'incendio. Comunicazione radio bidirezionale. Trasmissione immediata in caso di allarme, guasto o rimozione. Doppia batteria controllata per backup. LED bicolore visibile a 360°. Possibilità di eseguire il test con magnete. Grado IP 40. Dimensioni 110 x 70mm base inclusa. Certificazione secondo EN 54-7 e EN 54-25.



L-OP-SG

RIVELATORE OTTICO DI FUMO WIRELESS

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di punto di rivelazione	Rivelatore ottico di fumo
Auto diagnosi	Sì
Indicatori a LED	2
Banda frequenze (n°)	868 ÷ 870
Canali di frequenza (n°)	7
Comunicazione radio bidirezionale	Sì
Intervallo di supervisione (s) (secs)	60
Modulazione	FSK
Portata RF (metri in campo aperto) (m)	200
Normative EN	EN54-7, EN54-25

CARATTERISTICHE HARDWARE

Grado di protezione IP	IP40
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max @40°C) (%)	0 ÷ 96
Altezza base inclusa (mm)	70
Peso del prodotto (g)	190

BATTERIE

Tipo batteria	1 x CR123
Durata batteria (années)	8
Tipo batteria secondaria	1 x CR123

DATI GENERALI

Larghezza (mm)	110
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95