

**LPRCAM602A****TELEC IP LPR 2MP, IN COLONNINA**

Telecamera IP lettura targhe a colonna con OCR. Telecamera lettura targhe per applicazioni di controllo accessi Caratteristiche principali: risoluzione sensore OCR da 2Mp, frame rate 54 fps, lente fuoco fisso 3,6mm, realizzata in alluminio e quindi adatta sia per uso interno che esterno (IP66), precisione 99,8%, 2 input / 1 output, PoE 802.3af, RS 232 Interface Wiegand Interface, RS 485 full duplex Interface, slot per micro SD.



LPRCAM602A

TELEC IP LPR 2MP, IN COLONNINA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	OCR CMOS Global Shutter, 2 Megapixel
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	3,6

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Frame rate	54fps
Protocolli supportati	DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, RTSP/RTP, TCP/IP, UDP
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	6 led high power / 10m
Grado di protezione IP	IP66
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	8
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Tipo di alimentazione	Alimentazione esterna
Altezza (mm)	500
Larghezza (mm)	83
Profondità (mm)	88
Peso del prodotto (g)	1800
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio
Colore del prodotto	Alluminio
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 45
Accessori in dotazione	Scheda SD (8GB)