



LPRCAM760A

TELECAMERA LPR DUAL LANE, 12-40MM, IR 25M



Telecamera lettura automatica delle targhe e merci pericolose su DOPPIA-corsia provvista di lente varifocale 12-40 mm, e sensore aggiuntivo di contesto a colori da 5 Mpx con lente a fuoco fisso



LPRCAM760A

TELECAMERA LPR DUAL LANE, 12-40MM, IR 25M

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	OCR: Global Shutter, CMOS, 3.2MP Contesto: CMOS Rolling Shutter a colori, 5MP
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	12 ÷ 40
Velocità massima rilevamento del transito	200 km/h

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Frame rate	60fps
Protocolli supportati	DHCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTSP, TCP/IP, UDP

FUNZIONI

Titolazione telecamera	Sì
------------------------	----

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	25m
Grado di protezione antivandalo IK	IK10
Grado di protezione IP	IP66
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione	230 Vac
Assorbimento max (W)	18
Tipo di alimentazione	Alimentazione esterna
Altezza (mm)	240
Larghezza (mm)	575
Profondità (mm)	165
Peso del prodotto (g)	3000
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Bullet
Colore del prodotto	Bianco



LPRCAM760A

TELECAMERA LPR DUAL LANE, 12-40MM, IR 25M

DATI GENERALI

Temperatura di funzionamento (°C)	-40 ÷ 65
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95



LPRCAM760A

TELECAMERA LPR DUAL LANE, 12-40MM, IR 25M

ACCESSORI



BRK003 ACCESSORIO SUPPORTO A SOFFITTO PER TEL. LPR

Accessorio per il montaggio a soffitto delle telecamere LPRCAM608A, LPRCAM616A, LPRCAM655A, LPRCAM750A, LPRCAM806A e LPRCAM807A.



BRK002 ACC. MONTAG. PARETE+COLL. PALO TEL. LPRCAM

Accessorio per il montaggio a parete completo di collare da palo delle telecamere LPRCAM608A, LPRCAM616A, LPRCAM655A, LPRCAM750A, LPRCAM806A e LPRCAM807A.



BRK001 ACC. MONTAGGIO A PARETE TELECAMERE LPRCAM

Accessorio per il montaggio a parete delle telecamere LPRCAM608A, LPRCAM616A, LPRCAM655A, LPRCAM750A, LPRCAM806A e LPRCAM807A.