

**LPRCAM8505A****TELEC IP LPR 5MP, 35MM,CONT 5MP, 220V**

Telecamera IP lettura targhe e codici Kemler (merci pericolose) con triplo OCR a bordo per leggere ad alte velocità in monocorsia. Caratteristiche principali: doppio sensore di serie, risoluzione sensore OCR da 5Mp, frame rate 60 Fps, lente ottica fissa 35mm su sensore OCR, sensore contestuale a colori 5Mpx di serie con lente 12mm (compliance SCNTT), velocità massima di lettura 250Km/h, precisione: 98% (140Km/h) in tutte le condizioni di campo, telecamera accreditata UNI 10772:2016, certificata ISDP 10.003:2018, Alimentazione 220 Vac.



LPRCAM8505A

TELEC IP LPR 5MP, 35MM,CONT 5MP, 220V

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	OCR: CMOS Global Shutter, 5 Megapixel. Contesto: CMOS Rolling Shutter, 5 Megapixel
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	35
Tipo obiettivo	Contest 12mm
Velocità massima rilevamento del transito	250km/h (155.34mph)
Filtro IR	Meccanico
Risoluzione video	5MP

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Frame rate	60fps
Protocolli supportati	DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, RTP/RTSP, TCP/IP, UDP, ONVIF
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer

FUNZIONI

Titolazione telecamera	Sì
------------------------	----

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	12 led high power, 820nm, 47° / 30m
Supporto per il fissaggio a parete	Incluso
Grado di protezione IP	IP66
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione	230VAC / 50÷60Hz
Assorbimento max (W)	15
Tipo di alimentazione	Alimentazione esterna
Altezza (mm)	249
Larghezza (mm)	165
Profondità (mm)	470



LPRCAM8505A

TELEC IP LPR 5MP, 35MM,CONT 5MP, 220V

DATI GENERALI	
Peso del prodotto (g)	3000
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Bullet
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-40 ÷ 65
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Scheda SD (16GB)



LPRCAM8505A

TELEC IP LPR 5MP, 35MM, CONT 5MP, 220V

ACCESSORI



BRK003 ACCESSORIO SUPPORTO A SOFFITTO PER TEL. LPR

Accessorio per il montaggio a soffitto delle telecamere LPRCAM608A, LPRCAM616A, LPRCAM655A, LPRCAM750A, LPRCAM806A e LPRCAM807A.



BRK002 ACC. MONTAG. PARETE+COLL. PALO TEL. LPRCAM

Accessorio per il montaggio a parete completo di collare da palo delle telecamere LPRCAM608A, LPRCAM616A, LPRCAM655A, LPRCAM750A, LPRCAM806A e LPRCAM807A.



BRK001 ACC. MONTAGGIO A PARETE TELECAMERE LPRCAM

Accessorio per il montaggio a parete delle telecamere LPRCAM608A, LPRCAM616A, LPRCAM655A, LPRCAM750A, LPRCAM806A e LPRCAM807A.