



**LPRCAM8850A**

## **TELEC IP LPR DUAL L 5MP,12-40MM,CONT 5MP**



Telecamera IP lettura targhe e codici Kemler (merci pericolose) con triplo OCR a bordo per leggere ad alte velocità in doppia corsia. Caratteristiche principali: doppio sensore di serie, lettura targhe su DOPPIA CORSIA, risoluzione sensore OCR da 5Mp, frame rate 60 Fps, lente varifocale 12-40mm su sensore OCR, sensore contestuale a colori 5Mpx di serie con lente fuoco fisso 12mm (compliance SCNTT), velocità massima di lettura 250Km/h, precisione: 96% (140Km/h) in tutte le condizioni di campo, telecamera accreditata UNI 10772:2016, certificata ISDP 10.003:2018, video analisi integrata a bordo camera con algoritmi di analisi video che la rendono indicata per una più efficace sicurezza urbana e una produttiva analisi del traffico. (Stima della velocità, nazionalità, conteggio, direzione, classe veicolo, colore). Alimentazione 220 Vac.



## LPRCAM8850A

# TELEC IP LPR DUAL L 5MP,12-40MM,CONT 5MP

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	OCR: CMOS Global Shutter, 5 Megapixel. Contesto: CMOS Rolling Shutter, 5 Megapixel
Tipo obiettivo	Contest 12mm
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	12 ÷ 40
Velocità massima rilevamento del transito	250km/h (155.34mph)
Filtro IR	Meccanico
Risoluzione video	5MP

### CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Frame rate	60fps
Protocolli supportati	DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, RTSP/RTP, TCP/IP, UDP, ONVIF
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer

### FUNZIONI

Titolazione telecamera	Sì
------------------------	----

### CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	12 led high power, 820nm, 47° / 30m
Supporto per il fissaggio a parete	Incluso
Grado di protezione IP	IP66
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

### DATI GENERALI

Tensione di alimentazione	230VAC / 50÷60Hz
Assorbimento max (W)	15
Tipo di alimentazione	Alimentazione esterna
Altezza (mm)	249
Larghezza (mm)	165
Profondità (mm)	470



**LPRCAM8850A**

**TELEC IP LPR DUAL L 5MP,12-40MM,CONT 5MP**

**DATI GENERALI**

Peso del prodotto (g)	3000
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Bullet
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-40 ÷ 65
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Scheda SD (16GB)



**LPRCAM8850A**

## TELEC IP LPR DUAL L 5MP,12-40MM,CONT 5MP

### ACCESSORI



**BRK003 ACCESSORIO SUPPORTO A SOFFITTO PER TEL. LPR**

Accessorio per il montaggio a soffitto delle telecamere LPRCAM608A, LPRCAM616A, LPRCAM655A, LPRCAM750A, LPRCAM806A e LPRCAM807A.



**BRK002 ACC. MONTAG. PARETE+COLL. PALO TEL. LPRCAM**

Accessorio per il montaggio a parete completo di collare da palo delle telecamere LPRCAM608A, LPRCAM616A, LPRCAM655A, LPRCAM750A, LPRCAM806A e LPRCAM807A.



**BRK001 ACC. MONTAGGIO A PARETE TELECAMERE LPRCAM**

Accessorio per il montaggio a parete delle telecamere LPRCAM608A, LPRCAM616A, LPRCAM655A, LPRCAM750A, LPRCAM806A e LPRCAM807A.