



**N32N12A2H0A**

**NVR 32CH, 12MP, AI, NDAA, NO HDD, 2 SATA**



**ADVANCE  
SERIE**

Videoregistratore di rete (NVR) per 32 canali IP, conforme NDAA. Risoluzione max 12MP, compressione video H.265S/H.265+/H.265/H.264, dual streaming, bandwidth 320Mbps. Supporta tutte le funzioni di video analisi DVA delle telecamere connesse. Database volti e targhe. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Ingressi / uscite allarme. Controllo da remoto tramite APP Comelit CCTV e software Comelit CCTV Manager. Questo NVR si connette ai server di Comelit protetti dai servizi AWS.

## **AWARDS**





**N32N12A2H0A**

**NVR 32CH, 12MP, AI, NDAA, NO HDD, 2 SATA**

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Ingressi video	32 (12MP/9MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF)
Uscite video principali	1 HDMI (4K) 1 VGA (1920x1080), 1 (HDMI 1920x1080)
Ingressi/uscite audio	1 / 1
Ingressi/uscite allarme	8/4
Portata massima uscite allarme	12-24 V DC/AC 0,5A
Compressione video	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Frame rate in riproduzione / registrazione	30fps@9MP 20fps@12MP
Hard Disk aggiuntivi (SATA)	2 (2x10TB max)

**CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE**

Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, evento
Tipo di registrazione	Dual streaming
N° massimo di canali live visualizzabili in contemporanea	HDMI 1: 32, HDMI 2: MAX 9
N° massimo di canali riprodotti in contemporanea	1@12MP, 4@Full HD
Protocolli supportati	DDNS, DHCP, HTTP, HTTPS, SMTP, TCP/IP, ONVIF (Profile-T, Profile-S, Profile-G)
Assegnazione IP	Manuale, DHCP
Larghezza di banda max (Mbps)	320
Controllo remoto da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Controllo remoto da software	Comelit CCTV Manager
Controllo remoto da mobile	APP Comelit CCTV
Utenti collegati contemporaneamente	64
Funzioni principali	Analisi video (solo con telecamere dedicate), Funzione gestione parcheggi, Funzione sistema di allarme
Fisheye dewarping	Web page, APP



**N32N12A2H0A**

**NVR 32CH, 12MP, AI, NDA, NO HDD, 2 SATA**

**CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE**

Database targhe [numero max. di targhe registrabili]	50000
--	-------

**FUNZIONI**

Motion detection	Sì
Perdita segnale video	Sì
Log sistema	Sì
Notifica e-mail	Sì
Registrazione pre-evento	Sì

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

Tipo di connessioni/porte	2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 2xEthernet 10/100/1000 Mbit/s
---------------------------	---

**DATI GENERALI**

Assorbimento macchina (no HDD) (W)	20
Tensione di alimentazione (VDC)	12
Altezza (mm)	48,1
Larghezza (mm)	380
Profondità (mm)	268
Peso del prodotto (g)	1650
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Alimentatore, Mouse, Staffe fissaggio a rack