



NIPNVR016A12PB

NVR 16CH, 12MP, POE, AI, NDAA, HDD 2TB



**ADVANCE
SERIE**

Videoregistratore di rete (NVR) per 16 canali IP (16 PoE), conforme NDAA. Risoluzione max 12MP, compressione video H.265S/H.265+/H.265/H.264, dual streaming, bandwidth 160Mbps. Supporta tutte le funzioni di video analisi DVA delle telecamere connesse. Database volti e targhe. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Ingressi / uscite allarme. Controllo da remoto tramite APP Comelit CCTV e software Comelit CCTV Manager. Questo NVR si connette ai server di Comelit protetti dai servizi AWS.

AWARDS





NIPNVR016A12PB

NVR 16CH, 12MP, POE, AI, NDAA, HDD 2TB

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ingressi video	16 PoE (12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF)
Uscite video principali	1 HDMI (4K) 1 VGA (1920x1080), 1 (HDMI 1920x1080)
Ingressi/uscite audio	1 / 1
Ingressi/uscite allarme	16/4
Compressione video	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Frame rate in riproduzione / registrazione	30fps@8MP 20fps@12MP
Capacità hard disk in dotazione	2TB
Hard Disk aggiuntivi (SATA)	3 (3x10TB max)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, evento
Tipo di registrazione	Dual streaming
Protocolli supportati	DHCP, HTTP, HTTPS, TCP/IP, ONVIF, SNMP
Assegnazione IP	DHCP, manuale
Larghezza di banda max (Mbps)	160
Controllo remoto da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Controllo remoto da software	Comelit CCTV Manager
Controllo remoto da mobile	APP Comelit CCTV
Funzioni principali	Analisi video (solo con telecamere dedicate)

FUNZIONI

Motion detection	Sì
Notifica e-mail	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo di connessioni/porte	2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 16 x Ethernet PoE 10/100 Mbit/s, 2xEthernet 10/100 Mbit/s
---------------------------	---



NIPNVR016A12PB

NVR 16CH, 12MP, POE, AI, NDAA, HDD 2TB

DATI GENERALI

Assorbimento macchina (no HDD) (W)	20
POE total power (W)	150
Tensione di alimentazione (VAC)	100÷240, 50÷60Hz
Altezza (mm)	70
Larghezza (mm)	440
Profondità (mm)	390
Peso del prodotto (g)	5100
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Alimentatore, Mouse, Staffe fissaggio a rack
Backup sistema	USB 2.0