



NIPNVR016N08PA

NVR 16CH POE, SERIE NEXT, NDAA, HDD 2TB



NEXT
SERIE

"Videoregistratore di rete (NVR) per 16 canali IP (16 PoE), conforme NDAA, risoluzione max 8MP, compressione video H.265S / H.265+ /H.265 /H.264, dual streaming, bandwidth 160Mbps. Supporta tutte le funzioni di video analisi DVA delle telecamere connesse, database targhe. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Controllo da remoto tramite APP Comelit CCTV e software Comelit CCTV Manager. Alimentatore 48V incluso. Questo NVR si connette ai server di Comelit protetti dai servizi AWS."

AWARDS





NIPNVR016N08PA

NVR 16CH POE, SERIE NEXT, NDAA, HDD 2TB

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ingressi video	16 PoE (4K/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF)
Uscite video principali	1 HDMI (4K) 1 VGA (1920x1080)
Ingressi/uscite audio	1 / 1
Compressione video	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Frame rate in riproduzione / registrazione	30fps@8MP
Capacità hard disk in dotazione	2TB (10TB max)
Hard Disk aggiuntivi (SATA)	1 (10TB max)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, evento
N° massimo di canali riprodotti in contemporanea	1@4K, 6@Full HD
Protocolli supportati	DDNS, DHCP, HTTP, HTTPS, SMTP, TCP/IP, SNMP, ONVIF (Profile-T, Profile-S, Profile-G)
Assegnazione IP	DHCP, manuale
Larghezza di banda max (Mbps)	160
Controllo remoto da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Controllo remoto da software	Comelit CCTV Manager
Controllo remoto da mobile	APP Comelit CCTV
Utenti collegati contemporaneamente	64
Funzioni principali	Analisi video (solo con telecamere dedicate), Funzione gestione parcheggi, Funzione sistema di allarme
Database targhe [numero max. di targhe registrabili]	1000

FUNZIONI

Motion detection	Sì
------------------	----

CARATTERISTICHE HARDWARE



NIPNVR016N08PA

NVR 16CH POE, SERIE NEXT, NDAA, HDD 2TB

Tipo di connessioni/porte	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 16 x Ethernet PoE 10/100 Mbit/s
---------------------------	---

DATI GENERALI	
Assorbimento macchina (no HDD) (W)	10
Assorbimento massimo per porta POE (W)	30
POE total power (W)	150
Distanza massima in long range mode (cavo CAT5e/CAT6) (m)	150
Tensione di alimentazione (VDC)	48
Altezza (mm)	45
Larghezza (mm)	380
Profondità (mm)	268
Peso del prodotto (g)	4160
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Alimentatore, Mouse, Staffe fissaggio a rack