

**NIPNVR128A16NASL****NVR 128CH, SERIE ADVANCE, NDAA, NO HDD****ADVANCE
SERIE**

"Videoregistratore di rete (NVR) per 128 canali IP, conforme NDAA, risoluzione max 16MP, compressione video H.265S/H.265+/H.265/H.264, dual streaming, bandwidth 768Mbps. Supporta tutte le funzioni di video analisi DVA delle telecamere connesse. Database volti e targhe. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Ingressi / uscite allarme. Controllo da remoto tramite APP Comelit CCTV e software Comelit CCTV Manager. Questo NVR si connette ai server di Comelit protetti dai servizi AWS."

AWARDS



NIPNVR128A16NASL

NVR 128CH, SERIE ADVANCE, NDAA, NO HDD

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ingressi video	128 (16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF)
Uscite video principali	1 HDMI (8K) 2 HDMI (4K) 1 HDMI (Full HD) 1 VGA
Ingressi/uscite audio	1 / 1
Ingressi/uscite allarme	24/8
Portata massima uscite allarme	12-24 V DC/AC 0,5A
Compressione video	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Frame rate in riproduzione / registrazione	30fps@16MP
Hard Disk aggiuntivi (SATA)	16 (16x10TB max)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, evento
N° massimo di canali live visualizzabili in contemporanea	HDMI 1: 64, HDMI 2: 36, HDMI 3: 16, HDMI 4: 16
N° massimo di canali riprodotti in contemporanea	1@16MP, 4@4K
Protocolli supportati	DDNS, DHCP, HTTP, HTTPS, SMTP, TCP/IP, SNMP, ONVIF (Profile-T, Profile-S, Profile-G)
Assegnazione IP	Manuale, DHCP
Larghezza di banda max (Mbps)	768
Controllo remoto da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Controllo remoto da software	Comelit CCTV Manager
Controllo remoto da mobile	APP Comelit CCTV
Utenti collegati contemporaneamente	64
Funzioni principali	Analisi video (solo con telecamere dedicate), Funzione gestione parcheggi, Funzione sistema di allarme, RAID (1, 5, 6, 10)



NIPNVR128A16NASL

NVR 128CH, SERIE ADVANCE, NDAA, NO HDD

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Database targhe [numero max. di targhe registrabili]	50000
Database volti [gruppi e numero volti]	32 gruppi 10000 volti

FUNZIONI

Motion detection	Sì
------------------	----

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo di connessioni/porte	1xUSB 3.0, 2x eSATA, 2xEthernet 10/100/1000 Mbit/s, 3xUSB 2.0
---------------------------	---

DATI GENERALI

Assorbimento macchina (no HDD) (W)	50
Tensione di alimentazione (VAC)	100÷240, 50÷60Hz
Altezza (mm)	143
Larghezza (mm)	437
Profondità (mm)	483
Peso del prodotto (g)	13500
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Mouse, Staffe fissaggio a rack