



## **RFEXTSIR**

## SIRENA RADIO DA ESTERNO, SERIE C



Sirena da esterno full-radio bidirezionale. oltre alle funzionalità classiche è in grado di inviare gli stati di supervisione, batteria bassa ed allarme tamper, grado di protezione IP43, alimentata con batteria al litio fornita (art. 30007620) da  $3.6\ V\ /\ 13\ Ah$  (inclusa) e/o  $12\ VDC$ . Colore bianco. Dimensioni (L x H x P)  $205\ x\ 310\ x\ 75\ mm$ , peso  $1.2\ kg$ .





## **RFEXTSIR**

SIRENA RADIO DA ESTERNO, SERIE C		
CARATTERISTICHE PRINCIPALI		
Tecnologia wireless	Protocollo bidirezionale	
Frequenza tono allarme (Hz)	500 ÷ 2700	
Durata max tono allarme (minuti)	15	
Frequenza della trasmissione radio	868	
Portata TX (metri in campo aperto) (m)	500	
Supervisione	Sì	
Tamper	Antimanomissione/Antistrappo	
Altre segnalazioni LED	Inserimento/disinserimento, batteria bassa (escludibili)	
Espansioni o Centrali compatibili	VEDORF (VEDO)	
Tipo di centrale	VEDO/VEDO FULL RADIO / EASY SAFE FULL RADIO	
Scheda radio per centrali Vedo	30003201C/VEDORF	
Tipologia	Serie C	

CARATTERISTICHE HARDWARE		
Tipo materiali di rivestimento	Policarbonato 3mm Protezione Uv	
Altezza (mm)	205	
Larghezza (mm)	310	
Profondità (mm)	75	
Peso del prodotto senza batteria (g)	90	
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 70	
PCB tropicalizzato	Sì	

CARATTERISTICHE ELETTRICHE		
Tensione di alimentazione	9÷15 / 3.6 VDC	
Assorbimento massimo di corrente (mA)	1200	
Corrente assorbita a riposo (mA)	0,11	

BATTERIE	
Tipo batteria	3,6V LITIO 13Ah





## **RFEXTSIR**

SIRENA RADIO DA ESTERNO, SERIE C		
BATTERIE		
Codice Comelit batteria	30007620	
Durata batteria (années)	4	