

**RFOPDP****SENSORE RF DA ESTERNO DOPPIO PIR OUTPRO**

Sensore da esterno a doppia testina infrarosso che integra un trasmettitore radio con protocollo Comelit progettato integrando le ultime tecnologie disponibili e perfezionando le prestazioni di rilevazione (max 12m lineari). La rilevazione è affidata a due sensori infrarosso passivi, ciascuno dotato di una propria regolazione della sensibilità e montati su un supporto ad ampia rotazione orizzontale (110°) in cui il sensore infrarosso inferiore offre la possibilità di orientamento verticale indipendente. Dotato di protezioni tamper anti-apertura e anti-strappo e di protezione rilevamento mascheramento, il sensore è fornito completo di tettuccio di protezione. Grado di protezione IP54 e IK08. Altezza d'installazione, compresa tra 1,20m e 2,20m, con la possibilità, dove richiesto, di abbinare anche un supporto snodabile di fissaggio opzionale (art.OPBRK). RFOPDP supporta l'innovativo sistema di walk-test e programmazione bluetooth a distanza, composto dall'applicazione COMELIT SENSOR e dal modulo BLTMOD (venduto separatamente). Il materiale del corpo principale è plastica ABS "UV resistant" e policarbonato. Inoltre, sono presenti gli adesivi per il mascheramento delle testine infrarosso e sempre all'interno, 2 pile CR123A.



**RFOPDP**

**SENSORE RF DA ESTERNO DOPPIO PIR OUTPRO**

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Tipologia	Sensore doppio infrarosso da esterno
Tecnologia wireless	Protocollo bidirezionale
Tecnologia antimascheramento	Sì
Portata infrarosso (m)	12
Angolo di copertura	110
Regolazione sensibilità infrarosso	Sì
Regolazione testine	Sì, indipendenti
Led	3 led: testina 1, testina 2, allarme (escludibili)
Indicatore acustico TEST	Buzzer
Tamper	antiapertura, antirimozione, antistrappo per staffa (opzionale)
Compensazione automatica della temperatura	Sì
Configurazione da centrale	Sì
APP Comelit sensor	Sì
Espansioni o Centrali compatibili	HUB32LCD (SECUR HUB), VEDO 10,34,68,200

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

Tipo materiali di rivestimento	Policarbonato, ABS
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-20 ÷ 60
Altezza (mm)	110
Larghezza (mm)	189
Profondità (mm)	87
Montaggio a parete	Sì
Utilizzo in ambienti esterni	Sì
Grado di protezione IP	IP54
Resistenza all'impatto	IK08
Coprilente effetto tenda	Sì

**RFOPDP****SENSORE RF DA ESTERNO DOPPIO PIR OUTPRO****CARATTERISTICHE HARDWARE**

Altezza di installazione (m)	1.2 ÷ 2.2
------------------------------	-----------

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Pet immunity	Sì, piccola taglia
--------------	--------------------

**BATTERIE**

Tipo batteria	2 x CR123
Batteria inclusa	Sì

**CARATTERISTICHE GENERALI**

Funzione walk test	Sì
--------------------	----