

**SRV-DSK300B****MINI SERVER GESTIONE-TRASFERIMENTO ADVANCE**

Server di gestione "All-in-One" con sistema operativo Linux appositamente progettato e sviluppato per applicazioni di videosorveglianza di medie dimensioni. Il software Comelit CCTV Manager preinstallato permette la completa gestione dell'intero sistema di videosorveglianza. Doppia modalità di funzionamento (modalità Server e modalità Client). Sistema operativo Linux, CPU Intel Pentium 4405U, memoria DDR4 8Gb, scheda grafica integrata Intel Graphics 510, software preinstallato: Advance VMS. Capacità di decodifica: 4CH@8MP / 6CH@5MP / 8CH@4MP / 14CH@1080P / 33CH@720P / 36CH@D1. Numero massimo di canali gestibili: 256 Ch, numero massimo di NVR/XVR: 64.

AWARDS



SRV-DSK300B

MINI SERVER GESTIONE-TRASFERIMENTO ADVANCE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| | |
|--------------|---|
| Uscita video | 1 x HDMI (4K max) |
| Porte | 1 x RJ45 (Ethernet 1Gbit/sec), 6 x USB (4 x 3.0, 2 x 2.0) |

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

| | |
|-------------------|----------------|
| Sistema operativo | Linux embedded |
|-------------------|----------------|

CARATTERISTICHE HARDWARE

| | |
|-----------------------|-------|
| Ingressi/uscite audio | 1 / 1 |
|-----------------------|-------|

DATI GENERALI

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Tensione di alimentazione | 12VDC |
| Altezza (mm) | 154 |
| Larghezza (mm) | 30 |
| Profondità (mm) | 120 |
| Peso del prodotto (g) | 470 |
| Tipo materiali di rivestimento | Plastico |
| Colore del prodotto | Nero |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -5 ÷ 45 |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 10 ÷ 95 |

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

| | |
|----------------------|----|
| Assorbimento max (W) | 36 |
|----------------------|----|

CARATTERISTICHE GENERALI

| | |
|-----------------------|--|
| Tipo di alimentazione | Alimentazione esterna |
| Certificazioni | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |