**UT2020**

# MODULO AUDIO/VIDEO ULTRA SIMPLEBUS2

Modulo audio/video per pulsantiera Ultra, sistema Simplebus2. Da utilizzare in impianti con alimentatore art. 1210 / 1210A. Facile da installare e semplice da configurare grazie alla programmazione smart dei pulsanti di chiamata. Sensore crepuscolare per lo spegnimento automatico della retroilluminazione dei cartellini portanome durante le ore diurne. Microfono digitale omnidirezionale e doppio altoparlante per un audio ad alta fedeltà. Telecamera a colori grandangolare (campo visivo: 120° orizzontale, 90° verticale) Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili tramite programmazione. Predisposto per 2 pulsanti di chiamata. Da completare con tappo, pulsante singolo o pulsante doppio realizzati in plastica professionale con trattamento anti-ingiallimento e anti-opacizzazione oppure in alluminio. Regolazioni e programmazioni senza la rimozione del modulo. ULTRA, la nuova pulsantiera tecnologicamente più evoluta con la massima semplicità di installazione. Disponibile nelle varianti da incasso (sporgenza dalla parete di 10 mm) o da parete (sporgenza dalla parete di soli 35 mm). Dimensioni (L x H x P): 100 x 90 x 35mm.

## AWARDS

**UT2020**

# MODULO AUDIO/VIDEO ULTRA SIMPLEBUS2

| DATI GENERALI | |
|---|---|
| Tipologia | Modulare |
| Altezza (mm) | 90 |
| Larghezza (mm) | 100 |
| Profondità (mm) | 35 |
| Peso del prodotto (g) | 350 |
| Colore del prodotto | Alluminio, Nero RAL9005, Trasparente |
| Tipo materiali di rivestimento | Policarbonato, Lega di alluminio |
| Montaggio ad incasso | Sì, con accessorio dedicato |
| Montaggio a parete | Sì, con accessorio dedicato |

| SISTEMI COMPATIBILI | |
|---|---|
| Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A | Sì |

| CARATTERISTICHE AUDIO | |
|---|---|
| Microfono | Sensore audio digitale MEMS, omnidirezionale |
| Altoparlante | 28mm (ø), 8 Ohm, 1W (2) |
| Tecnologie implementate | Full-Duplex |

| CARATTERISTICHE TELECAMERA | |
|---|---|
| Telecamera | Colori |
| Tipo di sensore | 1/3" CMOS |
| Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm) | 1,79 |
| Angolo di visione (H x V - °) | 120 x 90 |
| Sensibilità | 0.45 |
| Risoluzione video | 1288x968 |

| CARATTERISTICHE ELETTRICHE | |
|---|---|
| Tipo di alimentazione | Alimentazione da bus videocitofonico |
| Tensione di alimentazione | 33VDC |

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

**UT2020**

# MODULO AUDIO/VIDEO ULTRA SIMPLEBUS2

| CARATTERISTICHE ELETTRICHE | |
|---|---|
| Assorbimento in stand-by (W) | 1,5 |
| Assorbimento massimo (W) | 6 |

| CARATTERISTICHE HARDWARE | |
|---|---|
| Tipologia di chiamata | Pulsanti |
| Tipologia di pulsanti | Meccanico |
| Numero di pulsanti (n°) | 2 |
| Colore della retroilluminazione | Bianca, Spenta |
| Morsetti | L L V+ V- COM NC NO SE+ SE-/GND RTE TX- TX+ RX- RX+ |
| Numero di ingressi (n°) | 1 |
| Numero di uscite (n°) | 2 |
| Tipo di uscite | Relè (C-NO-NC, 4A@12÷24 VAC/VDC, spunto 10A), SE: impulso di sblocco di 4A, corrente di mantenimento di 200mA per serrature 12VAC/DC (impedenza massima 18 Ohm) |
| Porte di comunicazione | Micro-USB |
| Sensore crepuscolare | Sì |

| REGOLAZIONI | |
|---|---|
| Volume altoparlante | Sì |
| Volume microfono | Sì |
| Luminosità della retroilluminazione | Sì |

| MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE | |
|---|---|
| Manuale (tramite Dip Switch) | Sì |
| Software ViP Manager | Sì |

| CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ | |
|---|---|
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Grado di protezione antivandalo IK | IK08 |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -25 ÷ 55 |

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

**UT2020**

# MODULO AUDIO/VIDEO ULTRA SIMPLEBUS2

## CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

| | |
|---|---|
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 95 |
| Classe ambientale | IV |
| Certificazioni | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |

## FUNZIONI PRINCIPALI

| | |
|---|---|
| Apriporta | Sì |
| Numero di relè ausiliari (n°) | 1 |
| Ingresso per pulsante apriporta locale | Sì |
| Ingresso per segnalazione porta aperta | Sì |
| Segnalazioni visive stato impianto | Sì |
| Segnalazioni acustiche stato impianto | Sì |
| Sintesi vocale stato impianto | Sì |

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.