



VCAM621A

MICRODOME AGG. ANALOGICA VIDEOCITOFONIA



Telecamera microdome analogica aggiuntiva per videocitofonia a colori Day & Night, ottica fissa da 2.8 mm, risoluzione di 600 TVL, contenitore waterproof IP66, 12 illuminatori ad infrarosso con portata di 15 metri. Compatibile con gli art. 1621VC, 1622VC e similari.



VCAM621A

MICRODOME AGG. ANALOGICA VIDEOCITOFONIA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/4" CMOS
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	2,8
Risoluzione orizzontale (tvl)	600
Shutter elettronico (s)	1/50÷1/100000
Sensibilità	0.05 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Filtro IR	Meccanico
Risoluzione video	640x480

FUNZIONI

Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico
Controllo guadagno automatico (AGC)	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	12 led / 15m
Grado di protezione IP	IP66
Uscita video analogica	CVBS (BNC - 1 Vpp/75 ohm)

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	2
Diametro (mm)	60
Altezza (mm)	55
Peso del prodotto (g)	170
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Minidome
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 85