



VISTOCAM/E

TELECAMERA DA ESTERNO PER SISTEMA VISTO



La telecamera da esterno di Visto consente di avere viste alternative dell'esterno della casa, del posto di lavoro e di piazzali. Permette un livello di sicurezza elevato e il monitoraggio di aree come marciapiedi, garage, ingressi e vicoli.

AWARDS

DESIGN
MILANO



VISTOCAM/E

TELECAMERA DA ESTERNO PER SISTEMA VISTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| | |
|--|-----------------------------|
| Sensore telecamera | 1/4" CMOS |
| Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm) | 2,5 |
| Campo visivo orizzontale (°) | 91.6 |
| Campo visivo verticale (°) | 50 |
| Campo visivo diagonale (°) | 108 |
| Shutter elettronico (s) | 1/25 ÷ 100000 |
| Sensibilità | 0 (led IR ON) |
| Filtro IR | Meccanico |
| Risoluzione video | 1280x720 (HD 720p), 320x240 |

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

| | |
|----------------------------|---|
| Compressione video | H.264 |
| Frame rate | 25fps |
| Protocolli supportati | 802.11b/g/n (Wi-Fi, 2.4GHz), DDNS, DHCP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, P2P |
| Sicurezza della rete | WEP, WPA, WPA2 |
| Controllo remoto da mobile | App Comelit Visto (Android, iOS) |

FUNZIONI

| | |
|---------------------|--|
| Funzioni principali | Notifiche push, Wi-Fi, Registrazione video locale e su cloud |
|---------------------|--|

CARATTERISTICHE HARDWARE

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Distanza illuminazione led IR | 24 led / 12m |
| Grado di protezione IP | IP54 |
| Tipo di uscita LAN | Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45) |

DATI GENERALI

| | |
|----------------------|-----|
| Assorbimento max (W) | 12 |
| Diametro (mm) | 70 |
| Profondità (mm) | 200 |



VISTOCAM/E

TELECAMERA DA ESTERNO PER SISTEMA VISTO

DATI GENERALI

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Peso del prodotto (g) | 310 |
| Tipo materiali di rivestimento | Alluminio pressofuso |
| Tipo di case | Bullet |
| Colore del prodotto | Nero RAL9011 |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -10 ÷ 50 |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 75 |
| Accessori in dotazione | Alimentatore |