

**WBW98****LAMPEGGIANTE DA PARETE CON LED BIANCHI IP65**

Avvisatore ottico ad alta efficienza con consumi ridotti, progettato per sistemi antincendio e montaggio a parete. 2 differenti livelli di copertura ottica (W) 4mt x 9mt o (W) 3mt x 7mt in base alla selezione dei micro interruttori, lampeggiante a LED di colore bianco a basso consumo. Assorbimento 14,5mA (copertura alta), 8mA (copertura bassa). Lampeggianti sincronizzati per collegamenti con più dispositivi. Alimentazione 9-60 Vcc. Grado di protezione IP65. Dimensioni (H x W x L) 63x109x120mm. Certificazione secondo EN 54-23.



WBW98

LAMPEGGIANTE DA PARETE CON LED BIANCHI IP65

DATI GENERALI

Tipo materiali di rivestimento	ABS
Colore del prodotto	Rosso
Altezza (mm)	118
Larghezza (mm)	120
Profondità (mm)	63
Peso del prodotto (g)	232

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	9-60 VDC
Assorbimento massimo (mA)	14,5

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	0 ÷ 95
Normative EN	EN54-23
Grado di protezione IP	IP65
Segnalazione ottica	Sì
Copertura segnale ottico secondo EN54-23	(W) 4 x 9m
Colore segnalazione ottica	Bianco
Sincronizzazione automatica lampeggio	Sì