

**WCW99****SIRENA E LAMPEGGIANTE DA PARETE, IP21**

Avvisatore ottico acustico ad alta efficienza con consumi ridotti, progettato per sistemi antincendio e montaggio a parete. Dispone di 32 toni principali e 32 alternativi, possibilità di 2 livelli di volume differenti e 2 livelli di copertura ottica. Potenza sonora ad alto volume 100dB (A) @ 1mt. Assorbimento 14,5mA (volume e copertura alti), 12,5mA (volume e copertura bassi). Copertura ottica (W) 4mt x 9mt con lampeggiante a LED di colore bianco a basso consumo. Lampeggianti sincronizzati per collegamenti con più dispositivi. Alimentazione 9-60 Vcc. Grado di protezione IP21. Dimensioni (H x W x L) 45x109x120mm. Certificazione secondo EN 54-3 e EN 54-23.



WCW99

SIRENA E LAMPEGGIANTE DA PARETE, IP21

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Numero di toni disponibili (n°)	32
Normative EN	EN54-3, EN54-23

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo materiali di rivestimento	ABS - V0 + Policarbonato
Colore del prodotto	Rosso
Segnalazione ottica	Sì
Copertura segnale ottico secondo EN54-23	(W) 4 x 9m
Colore segnalazione ottica	Bianco
Sincronizzazione automatica lampeggio	Sì
Sezione cavi per terminali (mm)	0.5 ÷ 2.5
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max @40°C) (%)	0 ÷ 95
Larghezza (mm)	120
Altezza (mm)	109
Profondità (mm)	45
Peso del prodotto (g)	232

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	9-60 VDC
Assorbimento massimo (mA)	14,5
Segnale acustico livello alto (dB@1m) (dB)	100

DATI GENERALI

Grado di protezione IP	IP21
------------------------	------