



**WIBCAMS02FBSP**

## **TELEC. WI-FI BULLET 2MP, 3.6MM**



Telecamera IP Wi-Fi bullet a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione FULL-HD (1080p)@15 ips, contenitore waterproof IP66, 2 illuminatori ad infrarosso con portata di 25 metri (Smart IR) per kit art. WIKIT004S02NB . Alimentatore in dotazione.

### **AWARDS**





**WIBCAMS02FBSP**

**TELEC. WI-FI BULLET 2MP, 3.6MM**

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Sensore telecamera	1/2.7" CMOS
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	3,6
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/10000
Sensibilità	0 (led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>52 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Risoluzione video	1920x1080 (Full-HD 1080p)

**CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE**

Compressione video	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
Frame rate	15fps
Protocolli supportati	802.11b/g/n (Wi-Fi, 2.4GHz), RTCP, RTP, RTSP, TCP/IP

**FUNZIONI**

Motion detection	Sì
Zone di privacy (n°)	3
Compensazione contro luce (BLC)	BLC
Effetti digitali	Anti-flicker (50/60Hz), Defog
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR (50dB)
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico
Regolazione luminosità	Sì

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

Distanza illuminazione led IR	2 led 42µ / 25m (Smart IR)
Supporto per il fissaggio a parete	Incluso
Grado di protezione IP	IP66
Movimento telecamera su 3 assi	Sì

**DATI GENERALI**

Tensione di alimentazione	12VDC
---------------------------	-------

**WIBCAM502FBSP****TELEC. WI-FI BULLET 2MP, 3.6MM****DATI GENERALI**

Assorbimento max (W)	6
Tipo di alimentazione	Alimentazione esterna
Altezza (mm)	75
Larghezza (mm)	77
Profondità (mm)	170
Peso del prodotto (g)	770
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Bullet
Colore del prodotto	Bianco e nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Accessori in dotazione	Alimentatore