WICAM161A

TELECAMERA IP BULLET HD 2.8-12MM, WIRELESS

Telecamera IP all-in-one a colori Day & Night, collegamento wireless o cablato, ottica varifocal 2.8-12 mm, risoluzione HD (960p)@30 ips, contenitore waterproof IP66, 3 illuminatori ad infrarosso con portata di 50 metri.

WICAM161A

TELECAMERA IP BULLET HD 2.8-12MM, WIRELESS

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Sensore telecamera	1/3" CMOS Sony
Campo visivo orizzontale (°)	31÷91
Campo visivo verticale (°)	23÷67
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/10000
Rapporto segnale/rumore (dB)	>50 (AGC OFF)
Risoluzione video	1280x960 (HD 960p)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE	
Compressione video	H.264, MJPEG (Dual streaming)
Frame rate	30fps
Protocolli supportati	DHCP, HTTP, IEEE 802.11 b/g/n (Wi-Fi, 2.4GHz), NTP, PPPoE, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer, Firefox, Chrome

FUNZIONI	
Funzioni principali	Connessione Wi-Fi
Motion detection	1
Zone di privacy (n°)	4
Effetti digitali	Specchio (Ortizzontale, Verticale, Rotazione 180°)
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Distanza illuminazione led IR	3 led IR III / 50m
Ingressi/uscite allarme	2/1
Ingressi/uscite audio	1/1 (G.711A)
Uscita video analogica	CVBS (BNC)

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

WICAM161A

TELECAMERA IP BULLET HD 2.8-12MM, WIRELESS

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (64GB max)

DATI GENERALI	
Assorbimento max (W)	9
Diametro (mm)	95,5
Larghezza (mm)	263
Peso del prodotto (g)	900
Colore del prodotto	Grigio
Temperatura di funzionamento (°C)	-20 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.