

**WICAMA02FA****TELECAMERA WIFI CUBE 2MP 2.8MM****ADVANCE
SERIE**

Telecamera IP Cube WiFi serie Advance, ottica fissa 2.8 mm, risoluzione Full-HD @30fps. Led IR con portata 10 metri, compatibile Onvif, triplo streaming. Compressione H.264, H.265, MJPEG, motion detection, PIR, attraversamento linea, intrusione area. Slot microSD (max 128GB). Speaker e microfono integrati (audio bidirezionale). Allarmi: 1in / 1out. Alimentazione 12V / PoE.



WICAMA02FA

TELECAMERA WIFI CUBE 2MP 2.8MM

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.7" CMOS
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	2,8
Campo visivo orizzontale (°)	116.6
Campo visivo verticale (°)	69.6
Campo visivo diagonale (°)	120
Shutter elettronico (s)	1/25÷100000
Zoom digitale telecamera	16x
Rapporto segnale/rumore (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Trasmissione video	Triple streaming
Software di gestione	Comelit Advance VMS (Connessione P2P non supportata)
Risoluzione video	1920x1080 (Full-HD 1080p)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.264, H.265, MJPEG
Frame rate	30fps
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IEEE 802.11 b/g/n (Wi-Fi, 2.4GHz), IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, IEEE 802.1x, ONVIF - (Profile-S, Profile-G)
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Utenti collegati contemporaneamente	4 (Live)
Sicurezza della rete	Autorizzazione multi-utente, HTTPS, cifratura AES, verifica RTSP
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer
Controllo remoto da mobile	app Comelit Advance (Android, iOS)

FUNZIONI

Motion detection	396
Analisi video	Rilevamento cambiamento scena, Rilevamento attraversamento linea



WICAMA02FA

TELECAMERA WIFI CUBE 2MP 2.8MM

FUNZIONI

Zone di privacy (n°)	4
Compensazione contro luce (BLC)	BLC, HLC
Effetti digitali	Modalità Corridoio (rotazione 90° / 180° / 270°), Defog, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Zone ROI
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Interni, Manuale, Esterni
Controllo guadagno automatico (AGC)	Sì
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	1 led array / 10m (Smart IR)
Grado di protezione IP	Da interno
Ingressi/uscite allarme	1/1
Ingressi/uscite audio	1 microfono / 1 altoparlante
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (128GB max)

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	4,5
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Tipo di alimentazione	PoE, Alimentazione esterna
Altezza (mm)	108
Larghezza (mm)	71,7
Profondità (mm)	30,1
Peso del prodotto (g)	140
Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Tipo di case	Cube



WICAMA02FA

TELECAMERA WIFI CUBE 2MP 2.8MM

DATI GENERALI

Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	0 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95