

**WMS99****SIRENA DA PARETE, IP21**

Avvisatore acustico ad alta resa con consumi ridotti, progettato per sistemi antincendio e montaggio a parete. Dispone di 32 toni principali e 32 alternativi, possibilità di 4 livelli differenti di volume. Potenza sonora ad alto volume 105dB (A) @ 1mt. Assorbimento 4mA / 2,3mA / 1,3mA / 1mA (volume alto / medio alto / medio basso / basso). Alimentazione 9-60 Vcc. Grado di protezione IP21. Dimensioni (H x W x L) 45x109x120mm. Certificazione secondo EN 54-3.



**WMS99**

**SIRENA DA PARETE, IP21**

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Numero di toni disponibili (n°) | 32     |
| Normative EN                    | EN54-3 |

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

|   |           |
|---|-----------|
| Grado di protezione IP                      | IP21      |
| Tipo materiali di rivestimento              | ABS       |
| Colore del prodotto                         | Rosso     |
| Sezione cavi per terminali (mm)             | 0.5 ÷ 2.5 |
| Temperatura di funzionamento (°C)           | -10 ÷ 55  |
| Umidità di funzionamento (RH max @40°C) (%) | 0 ÷ 95    |
| Larghezza (mm)                              | 120       |
| Altezza (mm)                                | 109       |
| Profondità (mm)                             | 45        |
| Peso del prodotto (g)                       | 190       |

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

|  |          |
|--|----------|
| Tensione di alimentazione                  | 9-60 VDC |
| Segnale acustico livello alto (dB@1m) (dB) | 105      |
| Assorbimento massimo (mA)                  | 4        |