

**WREL205****MODULO WI-FI GESTIONE LUCI 2 USCITE 5A**

Modulo smart home Wi-Fi del sistema Comelit WiFree, dotato di 2 ingressi e 2 uscite per comando luci da locale o da remoto tramite Comelit WiFree App e/o assistenti vocali. Il dispositivo consente inoltre di visualizzare e monitorare il consumo di energia dei carichi collegati con la possibilità di impostare una soglia di corrente per la disattivazione dell'uscita al raggiungimento della soglia. Non è richiesto alcun gateway aggiuntivo ma unicamente una connessione Internet Wi-Fi. Facile da installare e da aggiungere in impianti esistenti grazie alle dimensioni compatte e alla compatibilità con tutte le serie civili. È possibile collegare agli ingressi locali dispositivi elettromeccanici tradizionali come pulsanti, interruttori, deviatori, ecc... Il dispositivo è dotato di 2 ingressi e 2 uscite a relè da 5A per il comando di luci a 250VAC fino ad un massimo di 750W per lampada incandescenti e alogene, 60W per lampade a LED e 250W per lampade fluorescenti compatte (CFL). Installazione da incasso, alimentazione 230VAC 50/60Hz (è richiesto il collegamento del neutro).



**WREL205**

**MODULO WI-FI GESTIONE LUCI 2 USCITE 5A**

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

|                      |    |
|----------------------|----|
| Montaggio ad incasso | Sì |
|----------------------|----|

**FUNZIONI**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Gestione temporizzazione uscite | Sì     |
| Gestione carichi                | Sì     |
| Gestione luci                   | ON/OFF |

**DATI GENERALI**

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Altezza (mm)                      | 17       |
| Larghezza (mm)                    | 40       |
| Profondità (mm)                   | 37,5     |
| Peso del prodotto (g)             | 31       |
| Colore del prodotto               | Bianco   |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -10 ÷ 55 |

**CONNETTIVITÀ**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Tipo di connessione Wi-Fi | 2.4 GHz     |
| Uscita relè               | 2x5A@250VAC |

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Tensione di alimentazione | 230VAC / 50÷60Hz       |
| Numero di ingressi        | 2                      |
| Tipo di ingressi          | Monostabile, Bistabile |
| Numero di uscite (n°)     | 2                      |
| Tipo uscita               | Relè elettromeccanico  |
| Assorbimento massimo (W)  | 1,2                    |