

**WTAP100****MODULO WI-FI GESTIONE TAPPARELLE**

Modulo smart home Wi-Fi del sistema Comelit WiFree, dotato di 2 ingressi e 2 uscite per il comando di tapparelle elettriche da locale o da remoto tramite Comelit WiFree App e/o assistenti vocali. Il dispositivo permette il comando di apertura/chiusura totale e parziale della tapparella; consente inoltre di effettuare la calibrazione automatica per la verifica e la gestione dei tempi di corsa. Non è richiesto alcun gateway aggiuntivo ma unicamente una connessione Internet Wi-Fi. Facile da installare e da aggiungere in impianti esistenti grazie alle dimensioni compatte e alla compatibilità con tutte le serie civili. È possibile collegare agli ingressi locali dispositivi elettromeccanici tradizionali come pulsanti, interruttori, deviatori, ecc... Il dispositivo è dotato di 2 ingressi e 2 uscite a relè da 5A per il comando di tapparelle elettriche comandate a 250VAC - max. 350W. Installazione da incasso, alimentazione 230VAC 50/60Hz (è richiesto il collegamento del neutro).



WTAP100

MODULO WI-FI GESTIONE TAPPARELLE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Montaggio ad incasso Sì

FUNZIONI

Gestione tapparelle/veneziane Sì

DATI GENERALI

Altezza (mm) 17

Larghezza (mm) 40

Profondità (mm) 37,5

Peso del prodotto (g) 31

Colore del prodotto Bianco

Temperatura di funzionamento (°C) -10 ÷ 55

CONNETTIVITÀ

Tipo di connessione Wi-Fi 2.4 GHz

Uscita relè 2x5A@250VAC

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione 230VAC / 50÷60Hz

Numero di ingressi 2

Tipo di ingressi Monostabile, Bistabile

Numero di uscite (n°) 2

Tipo uscita Relè elettromeccanico

Assorbimento massimo (W) 1,2