

**1467****MODULO DI INTERFACCIA VIP - FIRE**

Modulo per l'integrazione dei sistemi IP (ViP) e Rivelazione Incendi. Il dispositivo permette di indirizzare verso il sistema IP (ViP) le segnalazioni in arrivo da una centrale di allarme incendio. Le segnalazioni potranno essere inoltrate e visualizzate sui videocitofoni e/o sul centralino di portineria. In particolare, i messaggi di preallarme, allarme e evacuazione potranno essere visualizzati sia sui videocitofoni che sul centralino. Il centralino inoltre potrà notificare la presenza di guasti.



**1467**

## MODULO DI INTERFACCIA VIP - FIRE

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Altezza (mm)                          | 62      |
| Larghezza (mm)                        | 70      |
| Profondità (mm)                       | 90      |
| Temperatura di funzionamento (°C)     | -5 ÷ 50 |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 75 |
| Montaggio su guida DIN                | Sì      |
| Moduli DIN (n°)                       | 4       |

### CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Assegnazione IP | Auto IP, DHCP, Statico |
|-----------------|------------------------|

### COMPATIBILITÀ

|             |    |
|-------------|----|
| Sistema Vip | Sì |
|-------------|----|

### CONNETTIVITÀ

|                     |   |
|---------------------|---|
| Porte Ethernet (n°) | 5 |
|---------------------|---|