

**1485****SERVER PER RICONOSCIMENTO FACCIALE IP**

Server per riconoscimento facciale dedicato al sistema di videocitofonia IP. Compatibile con porter ultra UT8020, supporta un database fino a 20.000 utenti, 8 posti esterni e può riconoscere fino a 10 persone contemporaneamente. Gli utenti possono essere associati a diversi posti esterni e un log eventi garantisce informazioni real-time delle richieste di accesso con riconoscimento facciale e il relativo esito.



1485

SERVER PER RICONOSCIMENTO FACCIALE IP

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Altezza (mm)	42
Larghezza (mm)	125
Profondità (mm)	183
Temperatura di funzionamento (°C)	0 ÷ 70
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	0 ÷ 75
Grado di protezione IP	IP20

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Assegnazione IP	Manuale, DHCP
-----------------	---------------

COMPATIBILITÀ

Sistema Vip	Sì
-------------	----

CONNETTIVITÀ

Porte Ethernet (n°)	1
---------------------	---

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	6V - 19V (5.5/2.5mm connector)
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3at (classe 4)