

**20034607****MINI TOUCH 3.5" SUPERVISORE SIMPLEHOME**

Mini Touch 3,5" con funzione supervisore. Da collegare al BUS Simple Home per la gestione dell'impianto di automazione per il controllo di luci, carichi, tapparelle, clima, scenari, irrigazione, consumi e al sistema Simple Safe per la visualizzazione e il comando dell'impianto di antintrusione. Sonda di temperatura integrata, 1 uscita a relé in scambio, 3 uscite a transistor per il comando delle 3 velocità di un fan-coil. Lettore RFID integrato per attivazione scenari da transponder (ad es. art.SK9050G/A). Retroilluminazione variabile in base allo stato delle zone clima dell'impianto, in base allo stato dell'impianto di antintrusione o con funzione segnapasso con colorazione regolabile. Installabile su scatola standard 3 moduli per serie civile. Dimensioni 125x85mm. Sporgenza da parete 10mm. Assorbimento 2W. Colore nero.



20034607

MINI TOUCH 3.5" SUPERVISORE SIMPLEHOME

DATI GENERALI

Altezza (mm)	125
Larghezza (mm)	85
Profondità (mm)	10

COMPATIBILITÀ

Sistema automazione domestica	Sì
-------------------------------	----

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	12/24Vdc
---------------------------	----------

FUNZIONI DOMOTICHE

Gestione luci	Sì
Gestione temperatura e umidità	Sì
Gestione scenari	Sì

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

N° scenari (n°)	50
N° di bus Simplehome (n°)	1
Assorbimento max (W)	2
Connessione di rete	Sì
Display B/W o colori	Colore
Tipo scatola da incasso	3 moduli
Comando multivelocità (fan coil) con sonda di temperatura	Sì
N° scenari condizionati	Sì
Connessione bus domotico simplehome	Sì
Display touch screen	Sì
Connessione bus antintrusione simplesafe	Sì
Programmazione settimanale	Sì



20034607

MINI TOUCH 3.5" SUPERVISORE SIMPLEHOME

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Porte RS485 (n°)	1
RFID lettore di prossimità	Sì
Sensore di temperatura integrato	Sì
Funzione bridging da automazione ad antintrusione	Sì
Range di impostazione temperatura (°C)	5 ÷ 30
Montaggio ad incasso	Scatola 3 moduli standard italiano
Risoluzione della misura di temperatura (°C)	0,1
Risoluzione della temperatura impostata (°C)	0,1
Uscita a bordo per comando caldaia	Sì
Uscite a bordo per comando multivelocità (fan coil)	Sì
Assorbimento massimo di corrente (mA)	2
Gestione altre zone clima sia per temperatura che umidità	Sì
Gestione automazione	Sì
Gestione carichi	Sì
Gestione clima	Sì
Gestione consumi	Sì
Gestione riscaldamento/raffrescamento sonda integrata	Sì
Gestione schedulazioni	Sì
Gestione temporizzazioni	Sì
Numero massimo scenari gestiti (n°)	70
Programmazione giornaliera/settimanale	Sì
Regolazione colore display	Sì
Regolazione contrasto display	Sì
Regolazione locale temperatura sonda integrata	Sì

**20034607****MINI TOUCH 3.5" SUPERVISORE SIMPLEHOME****CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Regolazione luminosità	Sì
Scheda SD inclusa per consumi e configurazioni	Sì
Visualizzazione stato sonda integrata	Sì
Sistema di rilevamento delle intrusioni	Sì