

**20046709****MODULO SIMPLEHOME TERMOSTATO LCD DA INCASSO**

Modulo termostato dotato di sonda di temperatura integrata e di display lcd per la visualizzazione e la regolazione della temperatura ambientale, dispone di deviatore manuale estate/inverno/off e di ingresso per cambio modalità giorno/notte, è in grado di pilotare un'elettrovalvola/caldaia attraverso il relè a bordo oppure attraverso una qualunque uscita digitale o di potenza dei moduli SimpleHome. Permette il controllo di fan-coil a 3 velocità. Dimensioni: 3 moduli da incasso su serie civile, fornito con adattatori per le comuni serie civili. Assorbimento max 20mA.



20046709

MODULO SIMPLEHOME TERMOSTATO LCD DA INCASSO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Montaggio ad incasso

Sì

FUNZIONI

Comando multivelocità (fan coil) temperatura

Sì

Gestione riscaldamento/ raffreddamento

Sì

Programmazione indirizzo BUS tramite dip-switch

Sì

Regolazione locale temperatura

Sì

Gestione clima

Sì

Gestione fan coil

Sì

DATI GENERALI

Colore del prodotto

Bianco o nero

Temperatura di funzionamento (°C)

-10 ÷ 50

COMPATIBILITÀ

Sistema automazione domestica

Sì

CARATTERISTICHE AUDIO/VIDEO

Tipo display

LCD

CONNETTIVITÀ

N° di bus Simplehome (n°)

1

Uscita relè

1

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione da BUS SimpleHome

Sì

Range di impostazione temperatura (°C)

5 ÷ 30

Risoluzione della misura di temperatura (°C)

0,1

**20046709****MODULO SIMPLEHOME TERMOSTATO LCD DA INCASSO****CARATTERISTICHE TECNICHE**

Risoluzione della temperatura impostata (°C)	0,1
Uscita a bordo per comando caldaia	Sì
Visualizzazione stato zona locale	Sì