

**30008522****COPPIA DI BARRIERE DOPPIA TECNOLOGIA, ALTEZZA 1.5M**

Coppia di barriere doppia tecnologia, contenente barriera a Microonda formata da TX ed RX in Banda K a 24 GHz con 4 canali selezionabili e barriera a raggi infrarossi con 3 raggi TX e 3 raggi RX, in contenitore posizionabile a pavimento o pozzetto art.30008533, altezza metri 1,5, larghezza 250 mm, profondità 200 mm, portata massima 250 metri a vista ottica, alimentazione 220 Vac con alimentatore interno da 13,8 VDC 2,5 A e alloggiamento batteria fino a 7 Ah, assorbimento RX 300 mA, TX 300 mA, necessita di sincronizzazione a cavo per TX ed RX per la parte infrarossi, completamente cablata e con strumento interno per l'allineamento e la taratura in campo sia di Microonda che di Infrarosso con regolazione di sensibilità e ritardo continua, accessori di cablaggio per un'installazione da esterno a tenuta stagna IP54, temperatura di funzionamento da -25 a +50°C con termostatazione 45 W 24 Vac, relè di uscita per allarme separato per MW ed IR, manomissione e disqualifica per IR.



30008522

COPPIA DI BARRIERE DOPPIA TECNOLOGIA, ALTEZZA 1.5M

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia	Coppia di barriere doppia tecnologia
N° raggi IR	3Tx+3Rx
Distanza massima in interno (m)	250
Distanza massima in esterno (m)	250
Distanza minima	10m (dovuti alla microonda)
Caratteristiche fasci IR	Impulsato, λ 950nm
Frequenza microonda (GHz)	24
Canali di modulazione MW	4 commutabili/selezionabili
Sincronismo	Filare
Logica sensori	OR/AND random (casuale di 2 raggi), AND 1° e 2° raggio
Rilevazione accecamento	Sì con uscita OC
Disqualifica per nebbia	Sì con uscita OC
Regolazione altezza raggi barriere	Sì
Raggi escludibili	1° o 1° e 2° raggio
Funzione antistrisciamento	Sì
Indicatore ottico test	Sì
Funzione walk test	Sì
Riscaldatori	Sì
Protezione tamper	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 65
Altezza (mm)	1500
Larghezza (mm)	250
Profondità (mm)	200
Montaggio a parete	Sì
Utilizzo in ambienti esterni	Sì
Grado di protezione IP	IP54



30008522

COPPIA DI BARRIERE DOPPIA TECNOLOGIA, ALTEZZA 1.5M

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Assorbimento massimo di corrente (mA)	200
Tensione di alimentazione riscaldatori	24VAC