

**3003/RI/B****PULS. AUDIO BRONZATA SERIE ROMA PER GRUPPO IKALL 3 BP**

Pulsantiera citofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone con finitura bronzata da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 3 pulsanti, 1 fila. Dimensioni piastra 135x293x3 mm. Dimensioni scatola 115x227x55 mm. 1 portalampada



3003/RI/B

**PULS. AUDIO BRONZATA SERIE ROMA PER GRUPPO IKALL 3
BP**

**3003/RI/B**

PULS. AUDIO BRONZATA SERIE ROMA PER GRUPPO IKALL 3 BP



1621 GRUPPO AUDIO SIMPLEBUS 2 CON LED SERIE IKALL

Gruppo audio per sistema Simplebus2 completo di morsettiera e gestione della fonica con Eco-cancelling, altoparlante stagno, microfono ad elettret, e volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Completo di microprocessore e DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione delle chiamate degli utenti. Funzione elettronica apriporta a bordo (3A) e in aggiunta contatti C, NC, NO di relè da 10A. Ingressi apriporta temporizzati e indicazione porta aperta. Compatibile con alimentatore art. 1210. Dimensioni: 102x55x38 mm.



1621VC GRUPPO AUDIO TELEC. SCORPORATA IKALL SB2

Gruppo audio per sistema Simplebus2 predisposto per il collegamento di una telecamera scorporata analogica con standard PAL. Da utilizzare in impianti con alimentatore art. 1210 / 1210A. Completo di morsettiera e gestione della fonica con Eco-cancelling, altoparlante stagno, microfono ad elettret e volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Dotato di microprocessore e DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione delle chiamate agli utenti. Funzione elettronica apriporta a bordo (3A) e in aggiunta contatti C, NC, NO di relè da 10A. Ingressi apriporta temporizzati e indicazione porta aperta. Dimensioni: 102x55x38 mm.



1622VC GRUPPO AUDIO TELEC. SCORPORATA IKALL SB1

Gruppo audio per sistema Simplebus1 che consente la modulazione e l'invio del segnale video a colori sul montante. Prevede in ingresso il segnale video composito di una telecamera a colori. Completo di microprocessore e DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione delle chiamate agli utenti. Alimentazione 33Vdc tramite alimentatore dedicato Art. 1595. Funzione elettronica apriporta a bordo (3A) e, in aggiunta contatti C, NC, NO di relè da 10A. Dimensioni: 102x55x38 mm. Compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti Simplebus 2. Consente l'indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti. Ingressi apriporta temporizzati e indicazione porta aperta.

**3003/RI/B****PULS. AUDIO BRONZATA SERIE ROMA PER GRUPPO IKALL 3 BP****1622****GRUPPO AUDIO SISTEMA SIMPLEBUS1 SERIE IKALL**

Gruppo audio per sistema Simplebus 1 completo di morsettiera e sistema digitale di gestione della fonica con Eco-cancelling, altoparlante stagno e microfono ad elettret, volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Completo di microprocessore e DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione delle chiamate degli utenti. Alimentazione 33Vdc tramite alimentatore dedicato Art. 1595. Funzione elettronica apriporta a bordo (3A) e, in aggiunta, un relè da 10A. Dimensioni: 102x55x38 mm. Consente l'indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti. Ingressi apriporta temporizzati e indicazione porta aperta.