

#### **VIDEOCITOFONIA IP (VIP)**





3063U

# **INTERFACCIA 8 PUL. SB1-2/VIP PER MONOPLACCA**









Interfaccia per la gestione di 8 pulsanti da utilizzare con pulsantiere monoblocco Comelit e/o terze parti. Compatibile con tutti i sistemi. Funziona in abbinamento ai moduli audio o audio/video della pulsantiera della serie Ultra e ai gruppi audio o audio/video serie EU. Completa di cavo, lunghezza 475mm, con connettori per il collegamento al modulo audio o audio/video o alle altre interfaccia pulsanti. Collegamento dei cavi tramite morsettiera a molla. Dimensioni (L x H x P): 74 x 42 x 18mm.

# COMELIT

## **VIDEOCITOFONIA IP (VIP)**





#### **3063U**

INTERFACCIA 8 PUL. SB1-2/VIP PER MONOPLACCA		
	DATI GENERALI	
Altezza (mm)	42	
Larghezza (mm)	74	
Profondità (mm)	18	
Tipo materiali di rivestimento	Plastico	
Colore del prodotto	Nero RAL9005	
Montaggio a parete	Sì	

SISTEMI COMPATIBILI	
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C	Sì
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Audio Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Audio Simplebus 1	Sì
ViP	Sì

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tipo di alimentazione	Alimentazione da bus videocitofonico

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Tipologia di chiamata	Pulsanti
Tipologia di pulsanti	Meccanico
Numero di pulsanti (n°)	8
Morsetti	C P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 C

MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE	
Software ViP Manager	Sì

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ	
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55



## **VIDEOCITOFONIA IP (VIP)**

# **ULTRA**



#### **3063U**

INTERFACCIA 8 PUL. SB1-2/VIP PER MONOPLACCA		
CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ		
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95	
Classe ambientale	IV	
Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011)	