



## 3360B

## **MODULO CHIAMATA 2FILI E VIP. SERIE IKALL**









Modulo chiamata digitale con display LCD grafico 128x64 dots, tastiera 21 pulsanti retroilluminati con LED blu. Funziona anche da chiave elettronica a codice. Lo scorrimento dei nomi avviene agendo su due pulsanti di ricerca oppure digitando direttamente l'iniziale del nome. Una volta visualizzato il nome dell'utente desiderato basta premere il pulsante di chiamata. È possibile inviare la chiamata anche digitando direttamente il codice utente. Inoltre consente la personalizzazione di un messaggio iniziale di benvenuto e il funzionamento con doppia lingua di interfaccia utente. Può essere abbinata alle chiavi elettroniche Simplekey per l'aggiornamento automatico dei nomi in rubrica. Per il sistema SBC (impostazione di fabbrica) la rubrica elettronica memorizza fino a 3500 nomi utenti e 6000 password apriporta. La programmazione degli utenti e impostazioni avviene in modo semplice con il software per PC art. 1249B (incluso, con cavo USB di collegamento) via porta USB, RS485 o localmente sul modulo digitale stesso. Include il Cd-Rom con il SW di scaricamento seriale art. 1249B da installare su un PC e il cavo USB di collegamento. Dimensioni: 112x180x40 mm.





## 3360B

MODULO CHIAMATA 2FILI E VIP. SERIE IKALL		
	DATI GENERALI	
Altezza (mm)	180	
Larghezza (mm)	112	
Profondità (mm)	40	
Colore del prodotto	Nero RAL9005	
Montaggio ad incasso	Sì	
Montaggio a parete	Sì	

DISPLAY		
Dimensione display (")	3	

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ		
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55	
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75	

FUNZIONI PRINCIPALI	
N° utenti memorizzabili (n°)	3500

CARATTERISTICHE GENERALI		
Funzione pulsante apriporta	Sì	